

Accoppiatore RJ45 Confezione da 5, accoppiatore Ethernet Cat6 in linea, connettore femmina a femmina (F/F) T568, estensione cavo Ethernet non schermato

ID prodotto: IN-CAT6-COUPLER-U5



L'accoppiatore RJ45 in confezione da 5 pezzi è una soluzione conveniente per le installazioni multiple. Collega due cavi Cat 6 per estendere una connessione di rete. L'accoppiatore Ethernet con connettori RJ femmina-femmina mantiene un'integrità ottimale del segnale, ottenendo una bassa perdita di inserzione che supera gli standard del settore.

L'accoppiatore per cavo Ethernet Cat6 supporta le velocità 10Gbps, 1Gbps e 10/100 ed è compatibile con gli standard di rete più comuni, tra cui 10/100/1000BASE-T, e con i protocolli avanzati come 2,5GBASE-T/5GBASE-T

L'accoppiatore RJ45 presenta un alloggiamento in policarbonato resistente e contatti RJ45 in bronzo fosforoso placcati in oro, per prestazioni e affidabilità stabili e durature.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Unisce due cavi Cat6 per estendere una connessione di rete
- La pratica confezione da 5 facilita le installazioni multiple

Caratteristiche

- **5 PEZZI:** l'accoppiatore RJ45 presenta un design compatto con pinout T568B a passaggio diretto. Confezione da 5, ideale per i professionisti IT che gestiscono configurazioni multiple in uffici, sale server e LAN. Collega due cavi Cat6 in spazi ristretti
- **COSTRUZIONE ROBUSTA:** accoppiatore Ethernet Cat6 con alloggiamento in policarbonato resistente per una maggiore protezione dall'usura in ambienti ostili. I contatti RJ45 (F) sono in bronzo fosforoso per una maggiore condutività e resistenza alla corrosione
- **TRASMISSIONE DATI AFFIDABILE:** supporta le velocità 10Gbps, 1Gbps e 10/100 Ethernet con PoE per velocità di trasferimento affidabili tra i dispositivi. Il margine di perdita di inserzione di 35,4 dB con 17,5 dB di Headroom supera gli standard TIA-568-C.2
- **COMPATIBILITÀ:** compatibile con cavi Cat 6 e Cat 5/5e, reti 10/100/1000 e 2.5G/5G/10G. Standard compatibili: 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T, 2.5GBASE-T/5GBASE-T, ATM-25/ATM-51/ATM-155, TR-16 attivo/passivo, TR-4, 100VG-AnyLan
- **INSTALLAZIONE RAPIDA:** il semplice design plug-and-play non richiede software o attrezzi per un'installazione rapida e senza problemi. Questo accoppiatore RJ45 è disponibile anche in confezione singola (Codice: IN-CAT6-COUPLER-U1)

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Porte	2
Numero di conduttori	8P8C
Standard cablaggio	TIA/EIA-T568B
Standard del settore	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3bz 5GBASE-T IEEE 802.3ae 10GBASE-T

Prestazioni

MTBF	Testato per 750 cicli di accoppiamento del connettore
------	---

Connettore/i

Connettore A	1 - RJ-45
--------------	-----------

Connettore B 1 - RJ-45

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	15%-65%

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Tipo enclosure	Polycarbonate
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	0.0 oz [0.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	5.0 in [12.8 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.7 oz [104.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	5 - Accoppiatore in linea modulare RJ45 non schermato
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.