

## Barre Orizzontali per Gestione Cavi con Offset da 5 cm - confezione da 10

Product ID: CMLB102



Queste barre di allacciamento si installano orizzontalmente sulla parte anteriore o posteriore del rack per fornire un punto di fissaggio sicuro per gestire i cavi; questi vanno fissati alle barre di allacciamento con fascette per cavi per ridurre la tensione su di essi e impedire di danneggiare le porte sull'apparecchiatura con montaggio a rack. Le barre di allacciamento presentano un distanziale di 5 cm per un comodo accesso ai cavi.

### Protezione delle apparecchiature

Le barre di allacciamento per cavi proteggono l'apparecchiatura poiché scaricano il peso dei cavi nel rack, il che riduce la tensione a cui possono essere sottoposte le porte dell'apparecchiatura con montaggio a rack. Le barre di allacciamento costituiscono inoltre un percorso per i cavi, caratteristica che migliora il raffreddamento passivo all'interno del rack. Ciò consente di mantenere il rack a una temperatura ottimale, al fine di estendere la vita dell'apparecchiatura e ridurre o eliminare i tempi di fermo.

### Design discreto e robusto

Le barre di allacciamento per cavi sono costruite in acciaio pieno e occupano solo un terzo di un'unità rack in ogni punto di installazione. Le barre di allacciamento sono studiate in modo da essere posizionate in orizzontale e sono dotate di un distanziale di 5 cm a 75 gradi, che consente di far passare i cavi comodamente dal retro dell'apparecchiatura. Il design arrotondato in acciaio pieno offre un'elevata capacità di carico, a differenza delle barre piatte che tendono a flettersi facilmente.

### Risparmio sui costi di spedizione

La confezione contiene 10 barre di allacciamento per cavi, per consentire l'acquisto di più barre contemporaneamente. È la soluzione ideale per implementazioni su vasta scala, poiché riduce nettamente l'imballo e i costi di spedizione.

Il prodotto CMLB102 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Scaricamento del peso del fascio di cavi dalle porte dell'apparecchiatura con montaggio a rack
- Instradamento dei cavi nel rack per una configurazione ordinata e per il raffreddamento passivo

### Features

- Riduzione della tensione dei cavi sulle porte dell'apparecchiatura con montaggio a rack e protezione dell'apparecchiatura dai danni
- 10 barre di allacciamento incluse per costi di spedizione ridotti
- Distanziale di 5 cm per far passare i cavi comodamente dal retro dell'apparecchiatura
- Conforme allo standard EIA/ECA-310-E
- Costruite in acciaio pieno, con design arrotondato per sostenere pesi notevoli

	Warranty	2 Years
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.4 in [11 mm]
	Larghezza prodotto	0.3 in [7 mm]
	Lunghezza prodotto	19 in [483 mm]
	Peso prodotto	4.6 oz [130 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	60.1 oz [1702 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	10 - Barra orizzon. Gestione Cavi 20 - Viti M5 20 - Dadi ingabbiati M5
	Altezza U	1U
	Orientamento	Horizontal
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
	Tipo frame	Acciaio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.