

StarTech.com Cavo di collegamento diretto Twinax - Compatibile HPE J9285B da 7m 10G - SFP+ a SFP+ - 10GbE SFP+ rame DAC 10 Gbps bassa potenza passivo Mini GBIC/modulo ricetrasmittitore DAC Firepower 1040 2930F

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: J9285BST

Nome del prodotto : Cavo di collegamento diretto Twinax - Compatibile HPE J9285B da 7m 10G - SFP+ a SFP+ - 10GbE SFP+ rame DAC 10 Gbps bassa potenza passivo Mini GBIC/modulo ricetrasmittitore DAC Firepower 1040 2930F

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
- Compatibilità garantita del 100% con HP J9285B
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita

StarTech.com Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP J9285B da 7 m
StarTech.com Cavo di collegamento diretto Twinax - Compatibile HPE J9285B da 7m 10G - SFP+ a SFP+ - 10GbE SFP+ rame DAC 10 Gbps bassa potenza passivo Mini GBIC/modulo ricetrasmittitore DAC Firepower 1040 2930F. Lunghezza cavo: 7 m, Connettore 1: SFP+, Connettore 2: SFP+



Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Lunghezza cavo *	7 m	Peso	401 g
Protocollo InfiniBand	✓	Dati su imballaggio	
Connettore 1 *	SFP+	Larghezza imballo	250 mm
Connettore 2 *	SFP+	Profondità imballo	270 mm
Genere del connettore 1 *	Maschio	Altezza imballo	25 mm
Genere del connettore 2 *	Maschio	Peso dell'imballo	407 g
Colore del prodotto *	Nero	Contenuto dell'imballo	
Velocità di trasferimento dati	10000 Mbit/s	Quantità per pacco	1 pz
Materiale rivestimento *	Cloruro di polivinile (PVC)	Dati logistici	
Plug & Play	✓	Larghezza scatola principale	255 mm
Certificati di sicurezza		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Certificati di conformità	RoHS	Lunghezza del cartone principale	344 mm
Certificazione	CE, FCC, REACH	Altezza scatola principale	295 mm
Condizioni ambientali		Quantità per cartone principale	10 pz
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C		
Intervallo di temperatura	-40 - 80 °C		



0065030874748



065030874748

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.