

StarTech.com Cavo da USB a seriale a 2 porte da 60 cm, Viti/dadi DB9 intercambiabili, ritenzione COM, USB-A a DB9 RS232, FTDI, protezione ESD di livello 4, Windows/macOS/ChromeOS/Linux - Struttura robusta in TPE

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: 2P1FFC-USB-SERIAL

Nome del prodotto : Cavo da USB a seriale a 2 porte da 60 cm, Viti/dadi DB9 intercambiabili, ritenzione COM, USB-A a DB9 RS232, FTDI, protezione ESD di livello 4, Windows/macOS/ChromeOS/Linux - Struttura robusta in TPE

StarTech.com Cavo da USB a seriale a 2 porte da 60 cm, Viti/dadi DB9 intercambiabili, ritenzione COM, USB-A a DB9 RS232, FTDI
StarTech.com Cavo da USB a seriale a 2 porte da 60 cm, Viti/dadi DB9 intercambiabili, ritenzione COM, USB-A a DB9 RS232, FTDI, protezione ESD di livello 4, Windows/macOS/ChromeOS/Linux - Struttura robusta in TPE. Connettore 1: USB-A, Connettore 2: 2 x DB-9 RS-232, Lunghezza cavo: 0,6 m. Colore del prodotto: Nero, Grigio



Connettività		Condizioni ambientali	
Connettore 1 *	USB-A	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 80 °C
Connettore 2 *	2 x DB-9 RS-232	Intervallo di temperatura	-40 - 80 °C
Genere del connettore 1	Maschio	Umidità relativa	0 - 95%
Genere del connettore 2	Maschio	Certificati di sicurezza	
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	Certificati di conformità	RoHS
Fattore di forma del connettore 2	Dritto	Sostenibilità	
Versione USB	2.0	Conformità alla sostenibilità	✓
Lunghezza cavo	0,6 m	Dimensioni e peso	
Prestazione		Larghezza	45 mm
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	Profondità	610 mm
Materiale del rivestimento del cavo	Elastomero Termoplastico (TPE)	Altezza	20 mm
Velocità di trasferimento dati	0,48 Gbit/s	Peso	110 g
Chipset	FTDI - FT2232H	Contenuto dell'imballo	
Bit dei dati	7, 8	Manuale dell'utente	✓
Punte di arresto	1, 2	Dati su imballaggio	
Baud rate	921,6 Kbit/s	Larghezza imballo	225 mm
Parity bit	Even, Mark, No, Dispari, Spazio	Profondità imballo	155 mm
FIFO (Primo ad entrare, Primo ad uscire)	4048 B	Altezza imballo	55 mm
Indicatori LED	✓	Peso dell'imballo	160 g
Sistema operativo compatibile	Windows 7, 8/8.1, 10, 11 Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.9 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Linux 4.15.x+- LTS Versions Chrome OS	Dati logistici	
		Quantità per cartone principale	20 pz
		Larghezza scatola principale	585 mm
		Lunghezza del cartone principale	330 mm
		Altezza scatola principale	250 mm



0065030898393



065030898393

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.