

Cavo di ricarica USB-C Bianco da 2m, cavo USB C certificato USB-IF, 240W PD EPR, cavo di ricarica USB 2.0 Tipo-C per laptop, cavo di trasferimento dati USB-Type-C, rivestimento in TPE

ID prodotto: USB2EPR2MW



Collegate un caricabatterie a un dispositivo abilitato al Power Delivery (PD) USB 3.1, utilizzando questo cavo di ricarica USB-C. Il cavo USB Type-C facilita il Power Delivery USB-C Extended Power Range (EPR) fino a 240 W e l'uscita a 5 A per la ricarica rapida. Supporta la velocità di trasmissione USB 2.0 (480 Mbps) per il trasferimento di file in generale.

Progettato per un uso frequente, il cavo di ricarica USB-C EPR presenta un robusto rivestimento esterno in TPE per una maggiore resistenza all'usura. I connettori nichelati di lunga durata sono in grado di garantire oltre 10.000 cicli di inserimento, migliorando la durata e la longevità del cavo.

Ricarica un dispositivo Tipo C con un caricatore da parete, un caricatore per auto o un power bank di tipo USB C. Il cavo USB Type-C da 2m è la lunghezza ideale per le postazioni di lavoro fisse e mobili, per i pendolari, per l'uso in auto o per ridurre l'ingombro durante la sincronizzazione con un laptop USB-C.

Con un'uscita fino a 5A, il cavo di ricarica USB-C supporta fino a 240W di Power Delivery per caricare un laptop USB-C o per ricaricare rapidamente un tablet o uno smartphone. Per utilizzarlo collegare il cavo da un computer portatile USB-C a un caricabatterie da parete USB-C.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Ideale per dispositivi USB-C ad alta potenza
- Certificato USB-IF per un'affidabilità garantita

## Caratteristiche

- CAVO DI RICARICA USB-C: supporta PD 3.1 Extended Power Range (EPR); fino a 240W per la ricarica dispositivi USB-C; si collega a un caricatore/hub USB-C; le diciture serigrafe dei connettori identificano le specifiche per una scelta rapida del cavo giusto
- CERTIFICATO USB-IF: Il cavo USB Tipo-C è certificato USB-IF con chip E-marker integrato, per un'uscita Power Delivery costante verso host e periferiche USB-C; quando si utilizzano cavi certificati, sono garantite prestazioni e compatibilità affidabili
- QUALITÀ: connettori nichelati testati per oltre 10.000 cicli di inserimento; filo 30AWG resistente a piegature fino a 120°; schermatura in alluminio intrecciato per protezione EMI; rivestimento esterno in TPE resistente, privo di alogenzi e conforme al RoHS
- APPLICAZIONI: Compatibile con dispositivi abilitati al Power Delivery USB-C; ideale per i laptop ad alta potenza che richiedono la ricarica EPR (MacBook Pro M3 Pro/M3 Max 16"); supporta l'USB 2.0 per trasferimento di file/sincronizzazione dei dispositivi
- PRESTAZIONI: 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; retrocompatibile con 140W/100W/60W; USB 2.0 Tipo-C (480Mbps); cavo da 2m; colore: bianco; Ø esterno: 4mm; rivestimento in TPE con schermatura in alluminio intrecciata; NOTA: video USB-C (DP Alt Mode) non supportato

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Tipo cavo	Passive Copper Cable

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
--	----------

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
MTBF	Progettato per superare i 10.000 cicli di inserzione

---

Connettore/i	
Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

Note/requisiti speciali	
Nota	Il video USB-C (modalità DP Alt Mode) non è supportato

---

Alimentazione	
Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
Power Delivery	240W
Corrente ingresso	5A

---

Ambientale	
Temperatura d'esercizio	-10 to 60 (14&degF to 140&degF)
Temperatura di conservazione	-20 to 70 (-4&degF to 158&degF)
Umidità	5%~85%

---

Caratteristiche fisiche	
Colore	Bianco
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	30 AWG
Tipo enclosure	Polyamide Resin
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
OD cavo	0.2 in [4 mm]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]

Altezza prodotto      0.3 in [6.4 mm]

Peso prodotto      0.0 oz [0.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length      8.7 in [22.0 cm]

Package Width      5.0 in [12.7 cm]

Package Height      0.6 in [1.5 cm]

Peso spedizione  
(confezione)      2.3 oz [64.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione      1 - Cavo di Ricarica USB-C da 2m M/M

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.