



# TP-Link Omada POE160S adattatore PoE e iniettore Gigabit Ethernet

**Marchio :** TP-Link


**Famiglia del prodotto:**  
Omada

**Codice prodotto:** POE160S

**Nome del prodotto :** POE160S



TP-Link Omada POE160S. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000. Colore del prodotto: Nero, Massima distanza di funzionamento: 100 m, Indicatori LED: Potenza. Potenza in uscita: 30 W, Adattatore di voltaggio input AC: 100 - 240 V, Adattatore di frequenza AC: 50/60 Hz. Larghezza: 125 mm, Profondità: 59,4 mm, Altezza: 36,8 mm. Numero di prodotti inclusi: 1 pz



| Collegamento in rete                |                                                                    | Gestione energetica                     |             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Tipo di interfaccia Ethernet        | Gigabit Ethernet                                                   | Potenza in uscita                       | 30 W        |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s                                                 | Adattatore di voltaggio input AC        | 100 - 240 V |
| Tecnologia di cablaggio             | 10/100/1000                                                        | Adattatore di frequenza AC              | 50/60 Hz    |
| Supporto Power over Ethernet (PoE)  | ✓                                                                  | Condizioni ambientali                   |             |
| Standard di rete                    | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C   |
| Tipi di cavi supportati             | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                                            | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%    |
| Caratteristiche                     |                                                                    | Intervallo di temperatura               | -40 - 70 °C |
| Colore del prodotto                 | Nero                                                               | Umidità                                 | 5 - 90%     |
| Montabile a parete                  | ✓                                                                  | Dimensioni e peso                       |             |
| Plug & Play                         | ✓                                                                  | Larghezza                               | 125 mm      |
| Massima distanza di funzionamento   | 100 m                                                              | Profondità                              | 59,4 mm     |
| Indicatori LED                      | Potenza                                                            | Altezza                                 | 36,8 mm     |
| Connettività                        |                                                                    | Contenuto dell'imballo                  |             |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2                                                                  | Numero di prodotti inclusi              | 1 pz        |
| Porte di ingresso RJ-45             | 1                                                                  | Kit di montaggio a parete               | ✓           |
| Porte di uscita RJ-45               | 1                                                                  | Cavo alimentazione incluso              | ✓           |
|                                     |                                                                    | Guida d'installazione rapida            | ✓           |
| Dati su imballaggio                 |                                                                    |                                         |             |
|                                     |                                                                    | Tipo di imballo                         | Scatola     |



8592978537609

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date