

## Vertiv Avocent 1 Computer - 47 cm (18,5") LCD - 1600 x 1200 - 3 x USB - 1 x VGA - Tastiera - TouchPad - 120 V AC, 230 V AC Input Voltage - 1U Alto



**Marchio :** Vertiv

**Famiglia del prodotto:**

Avocent

**Codice prodotto:**

LRA185KMM-204

**Nome del prodotto :** 1

Computer - 47 cm (18,5") LCD - 1600 x 1200 - 3 x USB - 1 x VGA - Tastiera - TouchPad - 120 V AC, 230 V AC Input Voltage - 1U Alto


1 Computer - 47 cm (18,5") LCD - 1600 x 1200 - 3 x USB - 1 x VGA - Tastiera - TouchPad - 120 V AC, 230 V AC Input Voltage - 1U Alto

Vertiv Avocent 1 Computer - 47 cm (18,5") LCD - 1600 x 1200 - 3 x USB - 1 x VGA - Tastiera - TouchPad - 120 V AC, 230 V AC Input Voltage - 1U Alto:

L'accesso ai dati non deve essere un dispendio di tempo per l'IT, non deve mettere in difficoltà il vostro utente né risultare costoso per l'organizzazione. Ottenete l'accesso immediato a più computer e periferiche grazie ai prodotti di gestione IT di Vertiv; semplificate il lavoro, aumentate la produttività e assicurate la protezione dei sistemi aziendali fondamentali.

<b>Display</b>		<b>Connettività</b>	
Dimensioni diagonale schermo	48,3 cm (19")	Tipo porta video	VGA
Risoluzione del display	1366 x 768 Pixel	Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	2
Tipologia display	TFT	<b>Tastiera</b>	
Luminosità schermo	250 cd/m <sup>2</sup>	Numero pulsanti tastiera	103
Rapporto di contrasto	1000:1	Touchpad integrato	✓
Dimensione visibile, orizzontale	41 cm	Linguaggio tastiera	Francese
Dimensione visibile, verticale	23 cm	Struttura tastiera	AZERTY
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°	<b>Certificati di sicurezza</b>	
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°	Certificazione	UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC, VCCI, KCC, FCC Class A
Dimensione visibile, diagonale	47 cm	<b>Gestione energetica</b>	
On Screen Display (OSD)	✓	Tipo alimentazione	AC
Dot Pitch	300 x 300 mm	Consumi	17 W
Formato	1:1, 16:9	Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Tipo di display	TFT	Adattatore di voltaggio input AC	90 - 264 V
Numero di lingue OSD	7	Adattatore di voltaggio output AC	12 V
<b>Dettagli tecnici</b>		Adattatore di frequenza AC	50 - 60 Hz
Materiali	Plastica, Acciaio	Corrente d'uscita	3,3 A
Plug & Play	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Altezza (in unità Rack)	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Dimensione	48,3 cm (19")	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Colore del prodotto	Nero	<b>Dimensioni e peso</b>	
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%	Larghezza	482,6 mm
Commutatore KVM integrato	✗	Altezza	44,5 mm
Risoluzione massima	1600 x 1200 Pixel	Profondità	533,4 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °F	Peso	9,98 kg
Umidità relativa	10 - 80%	Profondità di montaggio (min)	61,3 cm
Montaggio rack	✓	Profondità di montaggio (max)	70,6 cm
connessione display	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Numero di computer	1	Peso dell'imballo	15,4 kg
Interruttore On/Off	✓	Dimensioni imballo (LxPxA)	749,3 x 584,2 x 216 mm
Pulsanti	Auto, Menu		
Indicatori LED	✓		

<b>Dettagli tecnici</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Capacità di rack	1U	Cavi inclusi	USB, VGA
<b>Connettività</b>		Staffe di montaggio incluse	✓
Interfaccia	USB	Guida d'installazione rapida	✓
Tipo di porta tastiera	USB	Adattatore AC/DC	✓
Tipo porta mouse	USB	Kit di montaggio per rack	✓
		Tipo di imballo	Scatola



636430076225

**Catalog Object Cloud**