



APC AP7175B unità di distribuzione dell'energia (PDU) 1 presa(e)
AC Nero

Marchio : APC

Codice prodotto: AP7175B

Nome del prodotto : AP7175B

Misuratore di corrette in linea, 32A, 230V, IEC309-32A 3F, 3F+N+T

APC AP7175B unità di distribuzione dell'energia (PDU) 1 presa(e) AC Nero:

Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.


APC AP7175B. Tipi di PDU: Monitorata, Tipo: Trifase, Colore del prodotto: Nero. Quantità prese AC: 1 presa(e) AC, Tipo connessione ingresso: IEC 309 32A 3P+N+E, Connessioni output: IEC 309 32A 3P+N+E. Lunghezza cavo: 0,91 m. Monitoraggio: Corrente. Voltaggio nominale di entrata: 400 V, Corrente massima: 32 A, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz



Design		Condizioni ambientali	
Tipi di PDU *	Monitorata	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 45 °C
Tipo	Trifase	Intervallo di temperatura	-25 - 65 °C
Colore del prodotto	Nero	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Tipologia display	LED	Umidità	5 - 95%
Connettività		Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Quantità prese AC *	1 presa(e) AC	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Tipo connessione ingresso	IEC 309 32A 3P+N+E	Dimensioni e peso	
Connessioni output	IEC 309 32A 3P+N+E	Larghezza	178 mm
Caratteristiche		Profondità	140 mm
Lunghezza cavo	0,91 m	Altezza	44 mm
Caratteristiche di gestione		Peso	2,89 kg
Monitoraggio	Corrente	Contenuto dell'imballo	
Gestione energetica		Cavi inclusi	RS-232
Voltaggio nominale di entrata *	400 V	Manuale dell'utente	✓
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Dati su imballaggio	
Corrente massima *	32 A	Peso dell'imballo	3,52 kg
Voltaggio di output nominale	230 V	Larghezza imballo	330 mm
Capacità di carico	22080 VA	Profondità imballo	185 mm
Certificati di sicurezza		Altezza imballo	246 mm
Certificati di conformità	RoHS		



0731304331445



731304331445

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.