

StarTech.com Cavo HDMI 2.0 da 2m, cavo HDMI 4K ad alta velocità con Ethernet, 4K 60Hz HDR10, cavetto HDMI UHD, connettori a scatto, M/M

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: HDMM2MLP

Nome del prodotto : Cavo HDMI 2.0 da 2m, cavo HDMI 4K ad alta velocità con Ethernet, 4K 60Hz HDR10, cavetto HDMI UHD, connettori a scatto, M/M

StarTech.com Cavo HDMI 2.0 4K 60Hz da 2m - Cavo HDMI Premium ad Alta Velocità con Ethernet - Cavo HDMI Ultra HD - Cavo HDMI lungo per TV/Monitor/Laptop/PC - Cavo Video HDMI/HDMI (HDMM2MLP) StarTech.com Cavo HDMI 2.0 da 2m, cavo HDMI 4K ad alta velocità con Ethernet, 4K 60Hz HDR10, cavetto HDMI UHD, connettori a scatto, M/M. Lunghezza cavo: 2 m, Connettore 1: HDMI tipo A (Standard), Genere del connettore 1: Maschio, Connettore 2: HDMI tipo A (Standard), Genere del connettore 2: Maschio, Placcatura contatti: Oro, Versione HDMI: 2.0, Compatibilità 3D, Audio Return Channel (ARC), Colore del prodotto: Nero



Caratteristiche		Caratteristiche	
Lunghezza cavo *	2 m	Placcatura contatti *	Oro
Connettore 1 *	HDMI tipo A (Standard)	Materiale del rivestimento del cavo	Cloruro di polivinile (PVC)
Connettore 2 *	HDMI tipo A (Standard)	Schermatura dei cavi	Foglio di alluminio Mylar
Genere del connettore 1 *	Maschio	Plug & Play	✓
Genere del connettore 2 *	Maschio	Certificati di sicurezza	
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	Certificati di conformità	CE, RoHS
Fattore di forma del connettore 2	Dritto	Certificazione	CE, REACH
Colore del prodotto *	Nero	Dimensioni e peso	
Versione HDMI	2.0	Diametro del cavo	4,5 mm
Compatibilità 3D	✓	Peso	72 g
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	Dati su imballaggio	
Tecnologie Dolby	Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD	Larghezza imballo	178 mm
Audio Return Channel (ARC)	✓	Profondità imballo	261 mm
Canale Ethernet HDMI	✓	Altezza imballo	35 mm
Ampiezza banda	18000 MB/s	Peso dell'imballo	148 g
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Quantità per pacco *	1 pz
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Dati logistici	
Canali audio digitali supportati (non compressi)	32	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Larghezza scatola principale	390 mm
Dimensione del cavo AWG	34	Lunghezza del cartone principale	476 mm
		Altezza scatola principale	387 mm
		Quantità per cartone principale	40 pz



0065030872294



065030872294

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.