



Canon Colortrac SmartLF SCi 42m Scanner a foglio 1200 x 1200 DPI A0 Nero, Grigio

Marchio : Canon

Codice prodotto: 3858V724

Nome del prodotto : Colortrac SmartLF SCi 42m

Canon Colortrac SmartLF SCi 42m. Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI, Risoluzione di scansione migliorata: 9600 x 9600 DPI, Profondità di scansione del colore in entrata: 48 bit. Tipo di scansione: Scanner a foglio, Colore del prodotto: Nero, Grigio. Tipo sensore: Sensore singolo, Formati file scanner: BMP, JPEG, JPG, PDF, PNG. Massimo formato carta serie ISO A: A0, Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A0, A1, A2, A3, A4, spessore dei materiali (min): 2 mm. Versione USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



Scansione		Gestione energetica	
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Consumi (modalità spento)	1,35 W
Risoluzione di scansione migliorata	9600 x 9600 DPI	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Scansione colore	✗	Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Scansione fronte/retro *	✓	Dimensioni e peso	
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit	Larghezza	1300 mm
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Profondità	152 mm
Scansione film	✗	Altezza	381 mm
Design		Peso	26,5 kg
Tipo di scansione *	Scanner a foglio	Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	Quantità per pacco	1 pz
Display incorporato *	✗	Larghezza imballo	1440 mm
Prestazione		Profondità imballo	240 mm
Tipo sensore *	Sensore singolo	Altezza imballo	520 mm
Formati file scanner	BMP, JPEG, JPG, PDF, PNG	Peso dell'imballo	31 kg
Carta		Contenuto dell'imballo	
Massimo formato carta serie ISO A *	A0	Software forniti	SmartWorks Touch, SmartConnect (drivers, TWAIN, maintenance)
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A0, A1, A2, A3, A4	Requisiti di sistema	
spessore dei materiali (min)	2 mm	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 8.1
Ampiezza massima di scansione	106,7 cm	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2019
Connettività		Condizioni ambientali	
Porta USB *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Range di umidità di funzionamento	35 - 80%
Gestione energetica		Altre caratteristiche	
Tipo alimentazione *	AC	Certificazione	CE, cUL/UL, CCC, EAC, BIS, FCC Class A, ICES, EMC, VCCI, KC, EuP, WEEE, RoHS, REACH
Consumi	53 W	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84716070



8714574667751

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.