

i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 112 W

i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 112 W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Docking station da ufficio USB-C che supporta fino a 2 monitor esterni con definizione 4K. La docking station è compatibile con qualsiasi notebook munito di porta USB-C o Thunderbolt 3. Le 6 porte USB, la connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata e il supporto dell'installazione dietro al monitor fanno di questa docking station un compagno ideale per i professionisti. Naturalmente supporta la ricarica del vostro notebook o tablet fino a 100 W (adattatore di ricarica incluso).

L'ultimissimo protocollo DP 1.4 integrato supporta anche la definizione 5K/60 Hz, cosa che sarà apprezzata dai professionisti grafici, analisti dati, film editor, e in generale da chi ama i video in alta definizione. La docking station è inoltre dotata di un [adattatore di alimentazione](#) USB-C con una potenza totale di 112 W (porta USB-C: 100 W e 1x porta USB-A con una potenza di 12 W)

Se avete bisogno di collegare il vostro monitor via HDMI, allora è possibile acquistare l'adattatore [DP2HDMI4K60HZ](#) (i-tec DisplayPort to HDMI Adapter) che vi intermedierà una porta HDMI con definizione fino a 4K e frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz. Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione di più schermi video Multi Stream Transport (MST), il che significa che, in caso di connessione a un macOS, su entrambi i monitor sarà visualizzata la stessa immagine.

- Collegate fino a due monitor esterni 4K/30Hz
- Power Delivery: fino a 100 W (un [adattatore di alimentazione](#) USB-C con una potenza totale di 112 W incluso)
- Sono disponibili due porte DisplayPort
- 3 porte USB 3.1, 1 porta USB-C 3.1 e 2 porte USB 2.0 vi permetteranno di collegare facilmente i vostri dispositivi e periferiche USB. L'Ethernet RJ-45 gigabit consente una connessione affidabile, solida e ad alta velocità con supporto delle velocità 10/100/1000 Mbps
- Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale
- Il lucchetto Kensington protegge dal furto, soprattutto nell'ambiente degli uffici condivisi oppure nei luoghi accessibili al pubblico
- L'interruttore di spegnimento della docking station permette il massimo risparmio di energia elettrica
- La docking station supporta la staffa VESA per un'installazione intelligente dietro il monitor con supporto VESA

- Supporta Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS e Linux

CARATTERISTICHE PRODOTTO

STAZIONI DI DOCKING:

- 1 cavo USB-C integrato per la connessione al dispositivo (100 cm)
- Tecnologia della docking station: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100 W
 - Consumo energetico interno: 5-10 W ([maggiori informazioni qui](#))
- Porte video: 2x DisplayPort
- [Risoluzione:](#)
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x DP → fino a 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x DP → fino a 1080p/120Hz
 - 2 monitor - 2 DP → fino a 2 1080p/60Hz*
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x DP → fino a 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
 - 2 monitor - 2x DP → fino a 2x 1440p/60Hz* o 2x 4K/30Hz* o 1080p/120Hz*
- **Dispositivo host con DisplayPort 1.4 con supporto DSC:**
 - 1 monitor - 1x DP → fino a 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → fino a 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
 - 2 monitor - 2x DP → fino a 2x 4K/60Hz*
 - 2 monitor - 2x DP → fino a 2x 1440p/144Hz*
- 1 porta USB-C Gen. 2 (solo per i dati)
- 1 porta USB-C Gen. 2 + PD (dati + power delivery)
- 3 porte USB 3.0
- 2 porte USB 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1 porta 3,5mm Combo Audio
- Indicatore LED
- Commutatore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
- Supporto per il Kensington lock
- OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
- Dimensioni del prodotto: 113 x 113 x 40 mm

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE:

- Adattatore di alimentazione universale a 112 W USB-C per ricaricare notebook, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di alimentazione USB-C
- Tensione d'ingresso AC 100/240 V, 50/60 Hz, mass. 1.3 A
- Potenza d'uscita (mass.): 112 W
- Rendimento: più dell'86%
- Tensioni d'uscita porta USB-C: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V DC
- Corrente d'uscita porta USB-C: mass. 5 A
- Tensione d'uscita porta USB-A: 5 V DC
- Corrente d'uscita porta USB-A: mass. 2.4 A
- Protezioni installate: sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto circuito
- Temperatura d'esercizio: 0-40 °C
- Umidità relativa: 10-100%

- Dimensioni confezione: 338 x 150 x 55 mm
- Peso confezione: 998 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine. ** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection).

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31DUALDPDOCKPD100W	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 112 W EAN: 8595611703799
C31DUALDPDOCKPD100WUK	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 112 W EAN: 8595611703805
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porte	
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Altre caratteristiche	
Colore	black
Materiale	ABS
Dimensioni prodotto (LxPxA)	113 x 113 x 40 mm
Peso prodotto (senza imballo)	

Peso prodotto (con imballo)	998 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	338 x 150 x 55 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Prodotto	
Manuale	
1 Adattatore universale di 112 W	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 9.2.2023