

Epson TM-L90LF (681): UB-E04, built-in USB, PS, EDG, Liner-free

Marchio : Epson

Codice prodotto: C31C412681

Nome del prodotto : TM-L90LF (681): UB-E04, built-in USB, PS, EDG, Liner-free



- Sensore di presenza etichetta integrato: Stampa automatica dell'etichetta successiva
- Larghezza dei supporti utilizzabili: Larghezza dei supporti: 1,5, 2 o 3 pollici
- Velocità: Velocità di stampa fino a 170 mm/sec
- Risparmio di carta: Migliorata funzionalità di risparmio della carta
- Facilità di installazione: Tre posizioni di installazione

TM-L90LF (681): UB-E04, built-in USB, PS, EDG, Liner-free

Epson TM-L90LF (681): UB-E04, built-in USB, PS, EDG, Liner-free. Tecnologia di stampa: Termica diretta, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI, Velocità di stampa: 90 mm/s. Larghezza carta supportata: 80 mm. Tecnologia di connessione: Cablato. Colore del prodotto: Grigio

Velocità di stampa		Condizioni ambientali	
Tecnologia di stampa *	Termica diretta	Umidità	10 - 90%
Risoluzione massima *	203 x 203 DPI	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 45 °C
Velocità di stampa *	90 mm/s	Intervallo di temperatura	-10 - 50 °C
Caratteri di stampa	Testo, Grafico	Dimensioni e peso	
Carta		Larghezza	140 mm
Mezza taglierina	✓	Profondità	148 mm
Diametro massimo rullo	10,2 cm	Altezza	203 mm
Larghezza carta supportata	80 mm	Peso	1,9 kg
Durabilità taglierina	1 milioni di tagli	Dati su imballaggio	
Connettività		Quantità per pacco	1 pz
Tecnologia di connessione *	Cablato	Larghezza imballo	195 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Profondità imballo	255 mm
Porta USB *	✓	Altezza imballo	240 mm
Prestazione		Peso dell'imballo	2,79 kg
Tempo medio tra guasti (MTBF)	360000 h	Contenuto dell'imballo	
utilizzo medio tra i guasti (MCBF)	35000000	Manuale dell'utente	✓
Lama	✓	Dati logistici	
Certificazione	VCCI-Class A, CE	Quantità per pallet (UK)	168 pz
Design		Peso del pallet (UK)	0 g
Colore del prodotto *	Grigio	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Gestione energetica		Peso del pallet	0 g
Tensione di ingresso AC	24 V	Quantità per pallett	112 pz
Consumo di energia	1800 mA	Altre caratteristiche	
Condizioni ambientali		Sicurezza	TÜV
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%	Dimensioni buffer	4 KB
		Tabella dei caratteri	ANK
		Paese di origine	Cina



8715946680156

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.