

Epson TM-m10 203 x 203 DPI Con cavo e senza cavo Termico Stampante POS

Marchio : Epson

Codice prodotto: C31CE74112AO

Nome del prodotto : TM-m10

Epson TM-m10. Tecnologia di stampa: Termico, Tipo: Stampante POS, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI. Diametro massimo rullo: 6 cm, Larghezza carta supportata: 57.5 mm, Ampiezza massima di stampa: 5,25 cm. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo, Versione Bluetooth: 3.0+HS, Interfaccia standard: Bluetooth, USB 2.0. Codici a barre incorporati: CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E, Livello di pressione acustica (stampa): 55 dB, Tempo medio tra guasti (MTBF): 360000 h. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Design	
A colori	✗	Colore del prodotto *	Nero
Risoluzione massima	203 x 203 DPI	Gestione energetica	
Velocità di stampa	150 mm/s	Consumo di energia durante la stampa	15,9 W
Tecnologia di stampa *	Termico	Corrente d'ingresso	1.5 A
Tipo *	Stampante POS	Tipo alimentazione	dC
Carta		Condizioni ambientali	
Diametro massimo rullo	6 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 45 °C
Larghezza carta supportata	57.5 mm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Ampiezza massima di stampa	5,25 cm	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Connettività		Umidità	10 - 90%
Porta USB *	✓	Requisiti di sistema	
Quantità porte USB 2.0	1	Sistema operativo mobile supportato	Android, Windows Mobile, iOS
Bluetooth	✓	Dimensioni e peso	
Versione Bluetooth	3.0+HS	Larghezza	102 mm
Tecnologia di connessione *	Con cavo e senza cavo	Profondità	102 mm
Interfaccia standard	Bluetooth, USB 2.0	Altezza	102 mm
Collegamento in rete		Peso	900 g
Collegamento ethernet LAN *	✗	Dati su imballaggio	
Wi-Fi *	✗	Cavi inclusi	USB
Caratteristiche		Contenuto dell'imballo	
Codici a barre incorporati *	CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E	Drivers inclusi	✓
Livello di pressione acustica (stampa)	55 dB	Guida rapida	✓
Tempo medio tra guasti (MTBF)	360000 h	Adattatore AC/DC	✓
Lama	✓	Altre caratteristiche	
Durabilità taglierina	1 milioni di tagli	Dimensioni buffer	4 KB
Sensori integrati	PaperEnd, CoverOpen	Indicatori LED	✓
Sicurezza	EMI FCC Class A, CAN ICES-3(A)/NMB-3(A), UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1		



8715946609126

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.