

Epson EB-L630U Proiettore a raggio standard 6200 ANSI lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Bianco

Marchio : Epson

Codice prodotto: V11HA26040

Nome del prodotto : EB-L630U

EB-L630U

Epson EB-L630U. Luminosità proiettore: 6200 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 30000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 20 - 31.8 mm, Range di apertura (F-F): 1,5 - 1,7. Elaborazione video: 10 bit, Modalità colore video: Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Modalità di simulazione DICOM, Multi-projection. Tipo interfaccia seriale: RS-232C, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena



Proiettore		Archiviazione	
Proiettore intelligente *	✗	Letture di schede integrato *	✗
Compatibilità dimensione schermo *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Caratteristiche	
Proiezione a distanza oggettiva	1,44 - 23,84 m	Interattivo *	✗
Distanza di proiezione (wide)	1,4 - 14,8 m	Emissione acustica (modalità economica)	27 dB
Distanza di proiezione (tele)	2,4 - 23,8 m	HDCP	✓
Luminosità proiettore *	6200 ANSI lumen	Emissione acustica *	38 dB
Tecnologia di proiezione *	3LCD	Paese di origine	Filippine
Risoluzione nativa del proiettore *	WUXGA (1920x1200)	Protezione della password	✓
Rapporto di contrasto *	2500000:1	Multimediale	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Altoparlanti incorporati *	✓
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Potenza in uscita (RMS)	10 W
illuminazione del proiettore (economic mode)	4340 ANSI lumen	Numero di altoparlanti incorporati	1
Correzione Keystone, orizzontale	-30 - 30°	Design	
Correzione Keystone, verticale	-30 - 30°	Posizionamento di mercato *	Presentazione
Dimensione della matrice	1,7 cm (0.67")	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Sorgente luminosa		Colore del prodotto *	Bianco
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Installazione	Soffitto, Desktop
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Blocco cavo	✓
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	30000 h	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Sistema di lente		Display	
Messa a fuoco *	Manuale	Display incorporato *	✗
Lunghezza focale	20 - 31.8 mm	Gestione energetica	
Range di apertura (F-F)	1,5 - 1,7	Alimentazione *	AC
Zoom fotocamera	✓	Consumi *	345 W
Tipo di zoom	Manuale	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Rapporto di Zoom	1.6:1	Consumo energia (modalità economica)	258 W
Rapporto di proiezione	1.35 - 2.2:1	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale	-20 - 20%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale	-50 - 50%	Software	
Video		Supporto software	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Full HD *	✓		
Elaborazione video	10 bit		

Video		Condizioni ambientali	
Modalità colore video	Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Modalità di simulazione DICOM, Multi-projection	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Umidità	10 - 90%
Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Larghezza	440 mm
Porta HDBaseT	✓	Profondità	339 mm
Quantità porte USB 2.0	2	Altezza	136 mm
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	1	Peso *	8,4 kg
Tipo interfaccia seriale *	RS-232C	Larghezza imballo	540 mm
Ingresso audio per PC	✓	Profondità imballo	565 mm
PC Audio out	✓	Altezza imballo	210 mm
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Peso dell'imballo	12,3 kg
Quantità porte HDMI *	3		
Porta DVI *	✗	Contenuto dell'imballo	
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Telecomando portatile *	✓
Collegamento in rete		Batterie incluse	✓
Smart TV *	✗	Cavi inclusi	AC
Collegamento ethernet LAN *	✓	Manuale dell'utente	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Scheda di garanzia	✓
Wi-Fi *	✓	Adattatore WLAN incluso	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Dettagli tecnici	
Miracast	✓	Certificati di sostenibilità	TCO
		Dati logistici	
		Quantità per pacco	1 pz
		Quantità per pallett	14 pz
		Peso del pallet	0 g
		Quantità per pallet (UK)	14 pz
		Peso del pallet (UK)	0 g
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200
		Altre caratteristiche	
		Protocolli di rete supportati	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946695310

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.