



BenQ MW855UST+ Proiettore a raggio ultra corto 3500 ANSI lumen DLP WXGA (1280x800) Compatibilità 3D Nero, Bianco

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.JKS77.24E

Nome del prodotto : MW855UST+

BenQ MW855UST+. Luminosità proiettore: 3500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1280x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 5000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 8000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale fissa: 2,5 mm, Range di apertura (F-F): 2,5 - 2,5. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152..., Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena



Proiettore		Collegamento in rete	
Compatibilità dimensione schermo *	2032 - 2540 mm (80 - 100")	Smart TV *	×
Luminosità proiettore *	3500 ANSI lumen	Collegamento ethernet LAN *	✓
Tecnologia di proiezione *	DLP	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Risoluzione nativa del proiettore *	WXGA (1280x800)	Wi-Fi *	×
Rapporto di contrasto *	10000:1	Archiviazione	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Lettore di schede integrato *	×
Numero di colori	1,073 miliardi di colori	Caratteristiche	
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz	Emissione acustica (modalità economica)	29 dB
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Correzione Keystone, orizzontale	-15 - 15°	Lingue OSD	Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco
Correzione Keystone, verticale	-15 - 15°	Numero di lingue OSD	28
Dimensione della matrice	1,65 cm (0.65")	Emissione acustica *	34 dB
Tipo di matrice	DMD	Multimediale	
Sorgente luminosa		Altoparlanti incorporati *	✓
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Potenza in uscita (RMS)	20 W
Durata della sorgente luminosa *	5000 h	Numero di altoparlanti incorporati	2
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	8000 h	Design	
Potenza della lampada	240 W	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio ultra corto
Quantità lampade	1 lampada(e)	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Sistema di lente		Installazione	Desktop
Messa a fuoco *	Manuale		
Lunghezza focale fissa	2,5 mm		
Range di apertura (F-F)	2,5 - 2,5		
Tipo di zoom	Fisso		
Rapporto di proiezione	0.35		
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale	-2 - 2%		
Offset	122%		

Video		Design	
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM	Blocco cavo	✓
Compatibilità 3D *	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Display	
		Display incorporato *	✗
		Gestione energetica	
		Alimentazione *	AC
		Consumi *	320 W
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
		Consumo energetico (max)	350 W
		Consumo energia (modalità economica)	260 W
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Connettività		Condizioni ambientali	
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità porte USB 2.0	1	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	1	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Quantità porte Mini-USB 2.0	1	Umidità	10 - 90%
Ingressi audio (L,R) *	1	Dimensioni e peso	
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Larghezza	287,5 mm
Ingresso audio per PC	✓	Profondità	373,3 mm
PC Audio out	✓	Altezza	206,9 mm
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Peso *	5 kg
Quantità porte HDMI *	2	Contenuto dell'imballo	
Ingresso video composito *	1	Telecomando portatile *	✓
Porta DVI *	✗	Batterie incluse	✓
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Cavi inclusi	AC, VGA
		Manuale dell'utente	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200



4718755077456

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.