

Epson TM-U220PB (057): Parallel, PS, EDG

Marchio : Epson

Codice prodotto: C31C517057

Nome del prodotto : Epson TM-U220PB (057): Parallel, PS, EDG

Epson TM-U220PB
Epson TM-U220PB (057): Parallel, PS, EDG. Tecnologia di stampa: Matrice di punti, Tipo: Stampante POS, Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (bozza, carta patinata D): 4 lps (pollici per secondo). Diametro massimo rullo: 8,3 cm, Larghezza carta supportata: 76, 69.5, 57.5 mm. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia standard: Parallelo. Livello di pressione acustica (stampa): 64 dB, Tempo medio tra guasti (MTBF): 180000 h, Durabilità taglierina: 0,8 milioni di tagli. Colore del prodotto: Grigio

Velocità di stampa		Dimensioni e peso	
Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (bozza, carta patinata D)	4 lps (pollici per secondo)	Larghezza	160 mm
Dimensione dei caratteri	1,6 x 3,1 mm	Profondità	248 mm
Densità carattere	16 cpi (indice dei prezzi al consumo)	Altezza	139 mm
Tecnologia di stampa *	Matrice di punti	Peso	2,5 kg
Tipo *	Stampante POS	Dati su imballaggio	
Carta		Quantità per pacco	1 pz
Diametro massimo rullo	8,3 cm	Larghezza imballo	240 mm
Larghezza carta supportata	76, 69.5, 57.5 mm	Profondità imballo	375 mm
Connettività		Altezza imballo	250 mm
Connettore parallelo	✓	Peso dell'imballo	5,2 kg
Tecnologia di connessione *	Cablato	Contenuto dell'imballo	
Interfaccia standard	Parallelo	Guida rapida	✓
Collegamento in rete		Adattatore AC/DC	✓
Collegamento ethernet LAN *	✗	Tecnologia di stampa	
Wi-Fi *	✗	Capacità colonna	40
Caratteristiche		Dati logistici	
Livello di pressione acustica (stampa)	64 dB	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Tempo medio tra guasti (MTBF)	180000 h	Quantità per pallett	56 pz
Durabilità taglierina	0,8 milioni di tagli	Quantità per livello	8 pz
Paese di origine	Cina	Ampiezza del pallet	120 cm
Sicurezza	UL, CSA, TÜV (EN60950)	Altezza del pallet	100 cm
Design		Quantità per pallet (UK)	84 pz
Colore del prodotto *	Grigio	Quantità per strato di pallet (UK)	12 pz
Gestione energetica		Lunghezza del pallet (UK)	2,25 m
Tensione di ingresso AC	24 V	Altre caratteristiche	
Condizioni ambientali		Dimensioni (LxPxA)	160 x 248 x 138,5 mm
Intervallo di temperatura	-10 - 50 °C	Compatibilità elettromagnetica	VCCI class A, FCC class A, CE marking, AS / NZS 3548 class B
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%	utilizzo medio tra i guasti (MCBF)	18000000
Umidità	10 - 90%		



8715946191126

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.