

NETGEAR GS724TPv3 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS724TPP-300EUS



Nome del prodotto : GS724TPv3

NETGEAR GS724TPv3. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Quantità di moduli SFP installati: 2. Capacità di commutazione: 52 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Gestito	Processore integrato	✓
Livello del commutatore	L2	Produttore processore	ARM
Gestione web-based	✓	Modello del processore	ARM Cortex-A55
Gestito in Cloud	✓	Frequenza del processore	800 MHz
Connettività		RAM installata	512 MB
Quantità di porte RJ-45 *	24	Memoria flash	64 MB
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Emissione acustica	26,1 dB
Quantità di moduli SFP installati *	2	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1784610 h
Connettore a fibra ottica	SFP	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Consumi	11,3 W
VLAN support	✓	Consumo energetico (max)	20,69 W
Numero di VLA	256	Power over Ethernet (PoE)	
Trasmissione dati		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Capacità di commutazione *	52 Gbit/s	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	190 W
Sicurezza		Bilancio energetico totale del PoE	231,07 W
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP snooping	Condizioni ambientali	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Voci IPv4 Access Control List (ACL)	100	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Funzione IGMP snooping	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Funzioni Multicast		Umidità	0 - 95%
Supporto multicast	✓	Dimensioni e peso	
Numero di gruppi multicast filtrati	512	Larghezza	440 mm
Design		Profondità	257 mm
Montaggio rack *	✓	Altezza	43,2 mm
Colore del prodotto	Grigio	Peso	3,15 kg

Design

Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità, Sì
Redundant fans support	✓
Numero di ventole	2 ventola(e)



0606449162769



606449162769

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.