

Allied Telesis AT-XS916MXT-50 Gestito L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-004943-50

Nome del prodotto : AT-XS916MXT-50

Allied Telesis AT-XS916MXT-50. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 12. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 320 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x, IEEE...

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Protezione contro i loop back	✓
Livello del commutatore	L3	Protezione/Filtro BPDU	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Autenticazione	Autenticazione basata su MAC
Gestione web-based	✓	Funzioni Multicast	
Classificazione del traffico	✓	Supporto multicast	✓
Ispezione ARP	✓	Design	
Registro evento di sistema	✓	Montaggio rack *	✗
Connettività		Impilabile *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	12	Colore del prodotto	Grigio
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Prestazione	
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Memoria flash	96 MB
Collegamento in rete		Emissione acustica	42 dB
Standard di rete *	IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Gestione energetica	
Supporto 10G *	✓	Numero di alimentatori	1
Mirroring della porta	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Full duplex	✓	Frequenza di ingresso AC	47/63 Hz
Routing IP	✓	Consumo energetico (max)	78 W
Supporto controllo flusso	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Raggruppamento link	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Apertura albero di protocollo	✓	Condizioni ambientali	
VLAN support	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Capacità di commutazione *	320 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Throughput	238 Mpps	Umidità	5 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Numero di code	8	Dissipazione del calore	270 BTU/h
Supporto Jumbo Frames	✓	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	323 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Profondità	210 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Altezza	43 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Peso	2,7 kg
Supporto SSH/SSL	✓	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0767035208077



767035208077

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.