

## Allied Telesis AT-XS916MXS-50 Gestito L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Grigio



**Marchio :** Allied Telesis

**Codice prodotto:** 990-004945-50

**Nome del prodotto :** AT-XS916MXS-50

Allied Telesis AT-XS916MXS-50. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 4. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 320 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x, IEEE...

| Caratteristiche di gestione         |                                                                                                         | Sicurezza                               |                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Tipo interruttore *                 | Gestito                                                                                                 | Protezione/Filtro BPDU                  | ✓                            |
| Livello del commutatore             | L3                                                                                                      | Autenticazione                          | Autenticazione basata su MAC |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓                                                                                                       | <b>Funzioni Multicast</b>               |                              |
| Gestione web-based                  | ✓                                                                                                       | Supporto multicast                      | ✓                            |
| Classificazione del traffico        | ✓                                                                                                       | <b>Protocolli</b>                       |                              |
| Ispezione ARP                       | ✓                                                                                                       | Protocolli di gestione                  | SNMP                         |
| Registro evento di sistema          | ✓                                                                                                       | <b>Design</b>                           |                              |
| Connettività                        |                                                                                                         | Montaggio rack *                        | ✗                            |
| Quantità di porte RJ-45 *           | 4                                                                                                       | Impilabile *                            | ✓                            |
| Tipo di porte RJ-45 *               | 10G Ethernet (100/1000/10000)                                                                           | Colore del prodotto                     | Grigio                       |
| Quantità di slot del modulo SFP+    | 12                                                                                                      | <b>Prestazione</b>                      |                              |
| Collegamento in rete                |                                                                                                         | Memoria flash                           | 96 MB                        |
| Standard di rete *                  | IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Emissione acustica                      | 42 dB                        |
| Supporto 10G *                      | ✓                                                                                                       | <b>Gestione energetica</b>              |                              |
| Mirroring della porta               | ✓                                                                                                       | Numero di alimentatori                  | 1                            |
| Full duplex                         | ✓                                                                                                       | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                  |
| Routing IP                          | ✓                                                                                                       | Frequenza di ingresso AC                | 47/63 Hz                     |
| Supporto controllo flusso           | ✓                                                                                                       | Consumo energetico (max)                | 53 W                         |
| Raggruppamento link                 | ✓                                                                                                       | <b>Power over Ethernet (PoE)</b>        |                              |
| Apertura albero di protocollo       | ✓                                                                                                       | Supporto Power over Ethernet (PoE) *    | ✗                            |
| VLAN support                        | ✓                                                                                                       | <b>Condizioni ambientali</b>            |                              |
| Trasmissione dati                   |                                                                                                         | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C                    |
| Capacità di commutazione *          | 320 Gbit/s                                                                                              | Intervallo di temperatura               | -25 - 70 °C                  |
| Throughput                          | 238 Mpps                                                                                                | Range di umidità di funzionamento       | 5 - 90%                      |
| Dimensioni tavola MAC *             | 16000 voci                                                                                              | Umidità                                 | 5 - 95%                      |
| Numero di code                      | 8                                                                                                       | Altitudine di funzionamento             | 0 - 3000 m                   |
| Supporto Jumbo Frames               | ✓                                                                                                       | Dissipazione del calore                 | 180 BTU/h                    |
| Sicurezza                           |                                                                                                         | <b>Dimensioni e peso</b>                |                              |
| Caratteristiche DHCP                | DHCP client                                                                                             | Larghezza                               | 323 mm                       |
| Lista di controllo accesso (ACL)    | ✓                                                                                                       | Profondità                              | 210 mm                       |
| Funzione IGMP snooping              | ✓                                                                                                       | Altezza                                 | 43 mm                        |
| Supporto SSH/SSL                    | ✓                                                                                                       | Peso                                    | 2,7 kg                       |
| Protezione contro i loop back       | ✓                                                                                                       | <b>Dati logistici</b>                   |                              |
|                                     |                                                                                                         | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85176990                     |



0767035208121



767035208121

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.