



## Poly ATA 400 1FXS Voice Port VoIP Adapter with Open SIP and Power Supply

**Marchio :** Poly

**Codice prodotto:** 8F3H4AA

**Nome del prodotto :** Poly ATA 400 1FXS Voice Port VoIP Adapter with Open SIP and Power Supply

- Valorizzate il vostro telefono analogico con la serie Poly ATA 400 e sfruttate i vantaggi delle comunicazioni VoIP. Grazie alla digitalizzazione, potete accedere a un segnale di linea attraverso la rete senza sostituire i telefoni esistenti.

- Il servizio cloud PDMS-SP vi consente di configurare, modificare e gestire tutti i dispositivi Poly ATA 400 e i telefoni a cui sono connessi in tutta l'azienda. Il supporto API permette di monitorare in tempo reale lo stato dei sistemi ATA.

Poly ATA 400 1FXS Voice Port VoIP Adapter with Open SIP and Power Supply

Poly ATA 400 1FXS Voice Port VoIP Adapter with Open SIP and Power Supply:

### Trasformate ogni telefono in un telefono IP

Convertite facilmente i telefoni analogici in telefoni IP digitali e sfruttate i benefici di una soluzione sostenibile ed economicamente conveniente che vi consente di mantenere i telefoni esistenti e semplificare la gestione e l'invio di fax. Collegamento Ethernet non necessario, il Wi-Fi<sup>11</sup> consente l'accesso VoIP senza Ethernet.



| Caratteristiche                     |                                  | Dati logistici                          |             |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Codec voce                          | G.711alaw, OPUS                  | Paese di origine                        | Cina        |
| Certificazione                      | FCC part 15 (CFR 47) class B, CE | Condizioni ambientali                   |             |
| Protocolli                          |                                  | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C   |
| Protocolli VoIP                     | SIPv2                            | Intervallo di temperatura               | -40 - 70 °C |
| Connettività                        |                                  | Range di umidità di funzionamento       | 5 - 95%     |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1                                | Dimensioni e peso                       |             |
| Porta modem (RJ-11)                 | 1                                | Larghezza                               | 88 mm       |
| Quantità porte USB 2.0              | 1                                | Profondità                              | 88 mm       |
| Gestione energetica                 |                                  | Altezza                                 | 26 mm       |
| Tipologia alimentazione             | dC                               | Peso                                    | 65 g        |
| Tensione di ingresso AC             | 100-240 V                        | Peso dell'imballo                       | 300 g       |
| Frequenza di ingresso AC            | 50/60 Hz                         | Profondità imballo                      | 190 mm      |
| Voltaggio di uscita                 | 5 V                              | Larghezza imballo                       | 210 mm      |
| Corrente d'uscita                   | 1 A                              | Altezza imballo                         | 55 mm       |



0197497475814



197497475814



0197497475821



197497475821

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.