

Allied Telesis AT-GS950/16-50 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Bianco



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-003645-50

Nome del prodotto : AT-GS950/16-50

Allied Telesis AT-GS950/16-50. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Indicatori LED	✓
Livello del commutatore	L2	Prestazione	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	RAM installata	8 MB
Gestione web-based	✓	Memoria flash	2 MB
Connettività		Gestione energetica	
Quantità di porte RJ-45 *	16	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità di porte Combo SFP	2	Corrente d'ingresso	0.3 A
Console port	RJ-45	Power over Ethernet (PoE)	
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T, 100BASE-T, 10GBASE-T	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Mirroring della porta	✓	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Supporto controllo flusso	✓	Umidità	5 - 95%
Raggruppamento link	✓	Dimensioni e peso	
Auto MDI/MDI-X	✓	Larghezza	352 mm
Trasmissione dati		Profondità	256 mm
Throughput	1488 Mpps	Altezza	43,2 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Peso	2,38 kg
Buffer di memoria di pacchetto	0,5 MB	Certificati di sicurezza	
Design		Certificazione	UL 1950 FCC/EN55022 VCCI C-Tick EN60950 (TUV) EN55024 CE
Montaggio rack *	✓	Dati logistici	
Impilabile *	✗	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Fattore di forma	1U		
Colore del prodotto	Bianco		



0767035178424



767035178424

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.