



TP-Link Omada SG2218P switch di rete Gestito L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: SG2218P



Nome del prodotto : SG2218P

TP-Link Omada SG2218P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 26,78 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Porta di sicurezza statica	✓
Livello del commutatore	L2/L2+	Supporto SSH/SSL	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protezione contro i loop back	✓
Gestione web-based	✓	Protezione/Filtro BPDU	✓
Gestito in Cloud	✓	Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port
Ispezione ARP	✓		
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Funzioni Multicast	
Registro evento di sistema	✓	Supporto multicast	✓
Supporto MIB	MIB II (RFC1213), Bridge MIB (RFC1493), P/Q-Bridge MIB (RFC2674), Radius Accounting Client MIB (RFC2620), Radius Authentication Client MIB (RFC2618), Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925), Support TP-Link private MIBs, RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9)	Funzioni multicast	Invio multicast
		Design	
		Montaggio rack *	✓
		Fattore di forma	1U
		Colore del prodotto	Nero
		Indicatori LED	✓
Connettività		Gestione energetica	
Quantità di porte RJ-45 *	16	Alimentazione *	DC/PoE
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Quantità di slot per modulo SFP	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Collegamento in rete		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
		Consumo energetico (max)	181,4 W
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE)	
		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Supporto 10G *	✗	Bilancio energetico totale del PoE	150 W
Routing IP	✓	Condizioni ambientali	
Routing basato su criteri	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Supporto controllo flusso	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Raggruppamento link	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Controllo Broadcast storm	✓	Umidità	5 - 90%
Limitazione della velocità	✓	Dissipazione del calore	619,06 BTU/h
Auto MDI/MDI-X	✓	Dimensioni e peso	
Apertura albero di protocollo	✓	Larghezza	440 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Profondità	180 mm
Auto-negoziiazione	✓	Altezza	44 mm

Collegamento in rete		Contenuto dell'imballo	
VLAN support	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Trasmissione dati		Guida utente	✓
Capacità di commutazione *	26,78 Gbit/s	Dati su imballaggio	
tasso di inoltro	26,78 Mpps	Tipo di imballo	Scatola
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Certificati di sicurezza	
Supporto Jumbo Frames	✓	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Frame Jumbo	9		
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB		
Sicurezza			
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping		
Lista di controllo accesso (ACL)	✓		
Filtri MAC address	✓		



4897098689509

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.