

D-Link DSS-200G-10MPP switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero, Grigio



Marchio : D-Link

Codice prodotto: DSS-200G-10MPP

Nome del prodotto : DSS-200G-10MPP

D-Link DSS-200G-10MPP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 10, Quantità di moduli SFP installati: 2. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt,.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Montaggio rack *	✓
Livello del commutatore	L2	Fattore di forma	1U
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Colore del prodotto	Nero, Grigio
Gestione web-based	✓	Tasto reset	✓
Classificazione del traffico	✓	Indicatori LED	Attività, Allarme, Collegamento, Potenza, Velocità
	• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • RFC4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC951 BootP client • RFC1542 BootP/DHCP client • RFC2236 IGMP Snooping	Numero di ventole	1 ventola(e)
Supporto MIB		Prestazione	
		Tipo memoria	DDR3-SDRAM
		RAM installata	128 MB
		Memoria flash	32 MB
		Emissione acustica	50,6 dB
		Fanless	✗
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	508112 h
Connettività		Gestione energetica	
Quantità di porte RJ-45 *	10	Alimentazione *	AC
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Quantità di moduli SFP installati *	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Collegamento in rete		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Corrente d'ingresso	3 A
Mirroring della porta	✓	Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Full duplex	✓	Consumi	267,5 W
Half-Duplex	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto controllo flusso	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Raggruppamento link	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Controllo Broadcast storm	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	90 W
Limitazione della velocità	✓	Bilancio energetico totale del PoE	242 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Condizioni ambientali	
Apertura albero di protocollo	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Auto-negoziazione	✓	Umidità	0 - 95%
VLAN support	✓	Dissipazione del calore	87 BTU/h
Caratteristiche della LAN virtuale	Voice VLAN	Dimensioni e peso	
Numero di VLA	4094	Larghezza	280 mm

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Profondità	230 mm
tasso di inoltro	14,88 Mpps	Altezza	44 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Peso	2,05 kg
Numero di code	4	Sostenibilità	
Supporto Jumbo Frames	✓	Certificati di sostenibilità	UL ECOLOGO
Frame Jumbo	10240	Certificati di sicurezza	
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB	BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), Direttiva sulla bassa tensione (LVD), cUL	
Sicurezza			
Funzione IGMP snooping	✓		
Supporto SSH/SSL	✓		
Protezione della password	✓		
Algoritmi di pianificazione di coda	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)	Certificati di conformità	
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓		
Funzioni multicast	Multicast controllabile		



0790069468070



790069468070

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.