



APC Smart-UPS On-Line gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 5 kVA 4500 W 12 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRT5KXLI

Nome del prodotto : Smart-UPS On-Line

APC Smart-UPS On-Line. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 5 kVA, Potenza in uscita: 4500 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Hardwire, Quantità prese AC: 12 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 845 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 4 min. Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD, Indicatori LED: status. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE




Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Partenza a freddo	✓
Potenza in uscita *	5 kVA	Design	
Potenza in uscita *	4500 W	Colore del prodotto *	Nero
Forma d'onda *	Sinusoidale	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V	Indicatori LED	status
Tensione operativa in entrata (max) *	275 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Condizioni ambientali	
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione di uscita (max)	240 V	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	480 J	Umidità	0 - 95%
Efficienza	94,1%	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Fattore di cresta	3:1	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Certificati di sicurezza	
Emissione acustica	55 dB	Certificati di conformità	RoHS
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificazione	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Allarmi sonori	✓	Contenuto dell'imballo	
Riavvio automatico	✓	Cavi inclusi	Cavo USB
Connettività		Guida d'installazione rapida	✓
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Sostenibilità	
Presa di corrente	Hardwire	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Quantità prese AC	12 presa(e) AC		

Connettività		Dimensioni e peso	
Numero di jumpers uscita IEC	2	Larghezza	130 mm
Porta USB	✓	Profondità	719 mm
Interfaccia seriale	✓	Altezza	432 mm
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Peso	54,4 kg
SmartSlot	✓	Dati su imballaggio	
Batteria		Sensore di temperatura	✓
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Scheda di garanzia	✓
Capacità della batteria	845 VAh	CD software	✓
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	4 min	Larghezza imballo	610 mm
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	11,8 min	Profondità imballo	960 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Altezza imballo	330 mm
Tempo di ricarica	1,5 h	Peso dell'imballo	63,6 kg
Batteria scambio a caldo	✓	Dati logistici	
test automatico batteria	✓	Quantità per pallett	6 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	8386,06



0731304301615



731304301615

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.