



TP-Link TL-SG1016PE switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1016PE

Nome del prodotto : TL-SG1016PE



TP-Link TL-SG1016PE. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione

Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Gestione web-based	✓

Connettività

Quantità di porte RJ-45 *	16
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16

Collegamento in rete

Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Supporto 10G *	✗
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Mirroring della porta	✓
Full duplex	✓
Supporto controllo flusso	✓
Raggruppamento link	✓
Controllo Broadcast storm	✓
Limitazione della velocità	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Auto-negoziazione	✓
VLAN support	✓
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN, Tagged VLAN

Sicurezza

Protezione contro i loop back	✓
-------------------------------	---

Design

Montaggio rack *	✓
Impilabile *	✗
Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	✓
Numero di ventole	1 ventola(e)

Gestione energetica

Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Consumo energetico (max)	124,4 W

Power over Ethernet (PoE)

Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Bilancio energetico totale del PoE	110 W

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 90%

Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Numero di VLA	4000	Larghezza	294 mm
Trasmissione dati		Profondità	180 mm
Capacità di commutazione *	32 Gbit/s	Altezza	44 mm
Throughput	23,8 Mpps	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Cavi inclusi	AC
Store-and-forward	✓	Kit di montaggio per rack	✓
Numero di code	4	Certificati di sicurezza	
Supporto Jumbo Frames	✓	Certificazione	FCC, CE, RoHS
Frame Jumbo	10000	Dati logistici	
Sicurezza		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Funzione IGMP snooping	✓		
Porta di sicurezza statica	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.