

StarTech.com MCMGBSCMM055 convertitore multimediale di rete  
1000 Mbit/s 850 nm Modalità multipla Nero

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: MCMGBSCMM055

Nome del prodotto : MCMGBSCMM055

StarTech.com Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet Gbe a Fibra SC - 1000Base-SX - Multimodale - 550m

StarTech.com MCMGBSCMM055. Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 100Base-TX, 1000Base-T, interfaccia convertitore output: 1000Base-SX. Distanza massima di trasferimento: 550 m, Lunghezza d'onda: 850 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla. Indicatori LED: Attività, Collegamento, Potenza, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Acciaio. Connettore a fibra ottica: SC, Tecnologia di connessione: Cablato. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 0.5 A, Voltaggio di uscita: 5 V



| Collegamento in rete                     |                                                                              | Gestione energetica                     |             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Velocità massima di trasferimento dati * | 1000 Mbit/s                                                                  | Voltaggio di ingresso                   | 100 - 240 V |
| interfaccia convertitore input           | 100Base-TX, 1000Base-T                                                       | Corrente d'ingresso                     | 0.5 A       |
| interfaccia convertitore output          | 1000Base-SX                                                                  | Voltaggio di uscita                     | 5 V         |
| Standard di rete                         | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Corrente d'uscita                       | 2,6 A       |
| Tipo di interfaccia Ethernet             | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                                              | Consumi                                 | 5 W         |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN      | 10,100,1000 Mbit/s                                                           | Adattatore esterno                      | ✓           |
| Supporto Jumbo Frames                    | ✓                                                                            | Tipo di presa                           | Tipo N      |
| Frame Jumbo                              | 9000                                                                         | Dimensioni e peso                       |             |
| Supporto controllo flusso                | ✓                                                                            | Larghezza                               | 97 mm       |
| Auto MDI/MDI-X                           | ✓                                                                            | Profondità                              | 70 mm       |
| Store-and-forward                        | ✓                                                                            | Altezza                                 | 26 mm       |
| sistema duplex                           | Full                                                                         | Peso                                    | 200 g       |
| Prestazione                              |                                                                              | Condizioni ambientali                   |             |
| Distanza massima di trasferimento *      | 550 m                                                                        | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C   |
| Lunghezza d'onda *                       | 850 nm                                                                       | Intervallo di temperatura               | -10 - 70 °C |
| Wavelength-division multiplexing (WDM)   | ✗                                                                            | Range di umidità di funzionamento       | 5 - 90%     |
| Struttura della modalità di fibra        | Modalità multipla                                                            | Contenuto dell'imballo                  |             |
| Tempo medio tra guasti (MTBF)            | 50000 h                                                                      | Adattatore AC/DC                        | ✓           |
| Caratteristiche                          |                                                                              | Guida d'installazione rapida            | ✓           |
| Interno *                                | ✗                                                                            | Dati su imballaggio                     |             |
| Indicatori LED                           | Attività, Collegamento, Potenza                                              | Larghezza imballo                       | 280 mm      |
| Colore del prodotto                      | Nero                                                                         | Profondità imballo                      | 133 mm      |
| Materiale della scocca                   | Acciaio                                                                      | Altezza imballo                         | 66 mm       |
|                                          |                                                                              | Peso dell'imballo                       | 564 g       |

| Connettività                        |         | Certificati di sicurezza            |                |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| Tecnologia di connessione           | Cablato | Certificati di conformità           | RoHS           |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1       | Certificazione                      | CE, FCC, REACH |
| Porte Fibre Channel                 | 1       | Dati logistici                      |                |
| Connettore a fibra ottica *         | SC      | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990       |
|                                     |         | Larghezza scatola principale        | 595 mm         |
|                                     |         | Lunghezza del cartone principale    | 375 mm         |
|                                     |         | Altezza scatola principale          | 320 mm         |
|                                     |         | Quantità per cartone principale     | 20 pz          |



0065030878227



065030878227

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.