

Epson TM-T88VI (112A0) 180 x 180 DPI Con cavo e senza cavo
Termico Stampante POS

Marchio : Epson

Codice prodotto: C31CE94112A0

Nome del prodotto : TM-T88VI (112A0)

Epson TM-T88VI (112A0). Tecnologia di stampa: Termico, Tipo: Stampante POS, Risoluzione massima: 180 x 180 DPI. Diametro massimo rullo: 8,3 cm. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo, Connettore USB: USB Type-A / USB Type-B, Tipo interfaccia seriale: RS-232. Tempo medio tra guasti (MTBF): 360000 h, Durabilità taglierina: 3 milioni di tagli, Paese di origine: Cina. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Dimensioni e peso	
Risoluzione massima	180 x 180 DPI	Altezza	148 mm
Velocità di stampa	350 mm/s	Peso	1,6 kg
Tecnologia di stampa *	Termico	Dati su imballaggio	
Tipo *	Stampante POS	Quantità per pacco	1 pz
Carta		Larghezza imballo	191 mm
Diametro massimo rullo	8,3 cm	Profondità imballo	236 mm
Connettività		Altezza imballo	230 mm
Porta USB *	✓	Peso dell'imballo	2,64 kg
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Dati logistici	
Interfaccia seriale *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Tipo interfaccia seriale	RS-232	Quantità per cartone principale	4 pz
Tecnologia di connessione *	Con cavo e senza cavo	Larghezza scatola principale	400 mm
Near Field Communication (NFC)	✓	Lunghezza del cartone principale	490 mm
Interfaccia standard	Ethernet, NFC, RS-232, USB 2.0	Altezza scatola principale	255 mm
Collegamento in rete		Quantità per pallett	128 pz
Collegamento ethernet LAN *	✓	Quantità per livello	16 pz
Caratteristiche		Ampiezza del pallet	80 cm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	360000 h	Lunghezza del pallet	120 cm
Lama	✓	Altezza del pallet	15 cm
Durabilità taglierina	3 milioni di tagli	Quantità per pallet (UK)	192 pz
Paese di origine	Cina	Quantità per strato di pallet (UK)	24 pz
Sicurezza	UL, CSA	Larghezza del pallet (UK)	100 cm
Design		Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza del pallet (UK)	15 cm
Condizioni ambientali		Dettagli tecnici	
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 45 °C	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Intervallo di temperatura	-10 - 50 °C	Altre caratteristiche	
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%	Dimensioni buffer	4 KB
Dimensioni e peso		Compatibilità elettromagnetica	CE, EN55024
Larghezza	145 mm	utilizzo medio tra i guasti (MCBF)	70000000
Profondità	195 mm		



8715946623719

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.