

## Vertiv Avocent 1 Computer - 47 cm (18,5") LCD - 1600 x 1200 - 3 x USB - 1 x VGA - Tastiera - 120 V AC, 230 V AC Input Voltage - 1U Alto



**Marchio :** Vertiv

**Famiglia del prodotto:**  
Avocent

**Codice prodotto:**  
LRA185KMM-205

**Nome del prodotto :** 1

Computer - 47 cm (18,5") LCD -  
1600 x 1200 - 3 x USB - 1 x VGA  
- Tastiera - 120 V AC, 230 V AC  
Input Voltage - 1U Alto


1 Computer - 47 cm (18,5") LCD - 1600 x 1200 - 3 x USB - 1 x VGA - Tastiera - 120 V AC, 230 V AC Input Voltage - 1U Alto

Vertiv Avocent 1 Computer - 47 cm (18,5") LCD - 1600 x 1200 - 3 x USB - 1 x VGA - Tastiera - 120 V AC, 230 V AC Input Voltage - 1U Alto:

L'accesso ai dati non deve essere un dispendio di tempo per l'IT, non deve mettere in difficoltà il vostro utente né risultare costoso per l'organizzazione. Ottenete l'accesso immediato a più computer e periferiche grazie ai prodotti di gestione IT di Vertiv; semplificate il lavoro, aumentate la produttività e assicurate la protezione dei sistemi aziendali fondamentali.

<b>Display</b>		<b>Connettività</b>	
Dimensioni diagonale schermo	48,3 cm (19")	Tipo porta video	VGA
Risoluzione del display	1366 x 768 Pixel	Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	2
Tipologia display	TFT		
Luminosità schermo	250 cd/m <sup>2</sup>		
Rapporto di contrasto	1000:1		
Dimensione visibile, orizzontale	41 cm		
Dimensione visibile, verticale	23 cm		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°		
Dimensione visibile, diagonale	47 cm		
On Screen Display (OSD)	✓		
Dot Pitch	300 x 300 mm		
Formato	1:1, 16:9		
Tipo di display	TFT		
Numero di lingue OSD	7		
<b>Dettagli tecnici</b>		<b>Certificati di sicurezza</b>	
Materiali	Plastica, Acciaio	Certificazione	UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC, VCCI, KCC, FCC Class A
Plug & Play	✓		
Altezza (in unità Rack)	1		
Dimensione	48,3 cm (19")		
Colore del prodotto	Nero		
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%		
Commutatore KVM integrato	✗		
Risoluzione massima	1600 x 1200 Pixel		
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °F		
Umidità relativa	10 - 80%		
Montaggio rack	✓		
connessione display	✓		
Numero di computer	1		
Interruttore On/Off	✓		
Pulsanti	Auto, Menu		
Indicatori LED	✓		
<b>Tastiera</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Numero pulsanti tastiera	103	Tipo alimentazione	AC
Touchpad integrato	✓	Consumi	17 W
Linguaggio tastiera	Tedesco	Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Struttura tastiera	QWERTZ	Adattatore di voltaggio input AC	90 - 264 V
<b>Certificati di sicurezza</b>		<b>Adattatore di voltaggio output AC</b>	
			12 V
			50 - 60 Hz
			Corrente d'uscita
			3,3 A
<b>Condizioni ambientali</b>		<b>Corrente d'uscita</b>	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C		
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C		
<b>Dimensioni e peso</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Larghezza	482,6 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Altezza	44,5 mm	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Profondità	533,4 mm		
Peso	9,98 kg		
Profondità di montaggio (min)	61,3 cm		
Profondità di montaggio (max)	70,6 cm		
<b>Dati su imballaggio</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Peso dell'imballo	15,4 kg	Larghezza	482,6 mm
Dimensioni imballo (LxPxA)	749,3 x 584,2 x 216 mm	Altezza	44,5 mm
		Profondità	533,4 mm
		Peso	9,98 kg
		Profondità di montaggio (min)	61,3 cm
		Profondità di montaggio (max)	70,6 cm

<b>Dettagli tecnici</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Capacità di rack	1U	Cavi inclusi	USB, VGA
<b>Connettività</b>		Staffe di montaggio incluse	✓
Interfaccia	USB	Guida d'installazione rapida	✓
Tipo di porta tastiera	USB	Adattatore AC/DC	✓
Tipo porta mouse	USB	Kit di montaggio per rack	✓
		Tipo di imballo	Scatola



636430076232

**Catalog Object Cloud**