

Allied Telesis AT-IE200-6GT Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-003860-80

Nome del prodotto : AT-IE200-6GT

Allied Telesis AT-IE200-6GT. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 4, Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 12 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE....
Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Caratteristiche DHCP	DHCPv6 client, DHCP server, DHCP client
Livello del commutatore	L2	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Funzione IGMP snooping	✓
Gestione web-based	✓	Supporto SSH/SSL	✓
Connettività		Autenticazione	Autenticazione basata su MAC
Quantità di porte RJ-45 *	4	Funzioni Multicast	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Supporto multicast	✓
Quantità di slot per modulo SFP	2	Design	
Connettore a fibra ottica	SFP	Montaggio rack *	✗
Console port	RJ-45	Colore del prodotto	Nero
Quantità porte USB 2.0	1	Gestione energetica	
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Vtaggio di ingresso	12 - 48 V
Collegamento in rete		Consumo energetico (max)	24 W
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto 10G *	✗	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Raggruppamento link	✓	Condizioni ambientali	
Apertura albero di protocollo	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
VLAN support	✓	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN Identifier (VLAN ID), Port-based VLAN	Umidità	5 - 95%
Numero di VLA	2000	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	159 mm
Capacità di commutazione *	12 Gbit/s	Profondità	55 mm
Dimensioni tavola MAC *	2000 voci	Altezza	134 mm
Numero di code	4	Peso	900 g
Supporto Jumbo Frames	✓	Dati logistici	
Buffer di memoria di pacchetto	0,25 MB	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0767035201894



767035201894

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.