



## APC Smart-UPS RT 3000VA gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 3 kVA 2100 W 10 presa(e) AC

**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** SURTD3000XLIM

**Nome del prodotto :** Smart-UPS RT 3000VA



Smart-UPS RT 3000VA, 2100 W, 480 J, 55 dB, 3U, 54.55 kg, Nero

APC Smart-UPS RT 3000VA gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 3 kVA 2100 W 10 presa(e) AC:

APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 3000 VA, Ingresso 230V / Uscita 230V , Interface Port RJ-45 Serial, Smart-Slot , Extended runtime model , Altezza rack 3 U

Comprende: CD con software, Cavo RS-232 segnalazione UPS Smart, Manuale Utente



Tempo di consegna standard: Solitamente disponibile subito

APC Smart-UPS RT 3000VA. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 2100 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Quantità prese AC: 10 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di ricarica: 2,5 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 3U. Certificati di conformità: RoHS

| Caratteristiche                                     |                                    | Design                                  |                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Topologia UPS *                                     | Doppia conversione (online)        | Capacità di rack                        | 3U                 |
| Potenza in uscita *                                 | 3 kVA                              | Lunghezza cavo                          | 2,44 m             |
| Potenza in uscita *                                 | 2100 W                             | Colore del prodotto *                   | Nero               |
| Tensione operativa in entrata (min) *               | 100 V                              | Indicatori LED                          | ✓                  |
| Tensione operativa in entrata (max) *               | 280 V                              | <b>Condizioni ambientali</b>            |                    |
| Frequenza di ingresso *                             | 50/60 Hz                           | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 55 °C          |
| Tensione operativa di uscita (min)                  | 220 V                              | Intervallo di temperatura               | -15 - 45 °C        |
| Tensione di uscita (max)                            | 240 V                              | Range di umidità di funzionamento       | 0 - 95%            |
| Valutazione sovraccarico energetico                 | 480 J                              | Umidità                                 | 0 - 95%            |
| Efficienza                                          | 92%                                | Altitudine di funzionamento             | 0 - 3000 m         |
| Fattore di cresta                                   | 3:1                                | Altitudine di non-funzionamento         | 0 - 15000 m        |
| Spegnimento di emergenza (EPO)                      | ✓                                  | <b>Certificati di sicurezza</b>         |                    |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 3%                                 | Certificati di conformità               | RoHS               |
| Emissione acustica                                  | 55 dB                              | <b>Dimensioni e peso</b>                |                    |
| <b>Connettività</b>                                 |                                    | Larghezza                               | 130 mm             |
| Tipo di uscita AC                                   | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 | Profondità                              | 660 mm             |
| Quantità prese AC                                   | 10 presa(e) AC                     | Altezza                                 | 432 mm             |
| Numero di jumpers uscita IEC                        | 2                                  | Peso                                    | 54,5 kg            |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                 | 1                                  | <b>Dati su imballaggio</b>              |                    |
| <b>Batteria</b>                                     |                                    | Peso dell'imballo                       | 63,6 kg            |
| Tecnologia batteria                                 | Acido piombo (VRLA)                | <b>Dati logistici</b>                   |                    |
| Tempo di ricarica                                   | 2,5 h                              | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85078000           |
| <b>Design</b>                                       |                                    | <b>Altre caratteristiche</b>            |                    |
| Fattore di forma *                                  | Montaggio a rack                   | Dimensioni (LxPxA)                      | 130 x 660 x 432 mm |

**Altre caratteristiche**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Voltaggio di output nominale  | 230 V              |
| Voltaggio nominale di entrata | 230 V              |
| Dimensioni imballo (LxPxA)    | 603 x 980 x 347 mm |



0731304283546



731304283546

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.