

Cavo HDMI ad alta velocità certificato 3m, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps, cavetto HDMI 2.0 UHD per TV/Monitor/Display, rivestimento in TPE

ID prodotto: HDMI2-CABLE-4K60-3M



Collegate un televisore o monitor 4K UHD utilizzando questo cavo HDMI 2.0 certificato Premium. I contrassegni sul connettore consente una rapida identificazione visiva, differenziando questo cavo da altri cavi HDMI dall'aspetto simile o privi di dicitura. Eliminate le incertezze e scegliete sempre il cavo più adatto a supportare tutte le funzionalità HDMI 2.0 con Ethernet.

Per un funzionamento perfetto tra i dispositivi abilitati HDMI, il cavo HDMI Premium è certificato per garantire le prestazioni HDMI 2.0 e la retrocompatibilità. I cavi certificati forniscono prestazioni costanti e affidabili con diverse risoluzioni e frequenze di aggiornamento.

Questo cavo HDMI ad alta velocità è dotato di una guaina esterna in TPE flessibile, testata per resistere a 2000 cicli di piegatura a ± 60 gradi, e passa facilmente intorno agli angoli e ai bordi della scrivania. I robusti rilievi di trazione consentono di posizionare comodamente il cavo. I resistenti connettori placcati in oro sono progettati per funzionare oltre 10.000 inserzioni.

Questo cavo HDMI certificato supporta tutte le funzionalità di HDMI 2.0:

- Risoluzioni fino a 4K 60Hz utilizzando una sorgente e un display HDMI compatibili
- Supporta frequenze di aggiornamento elevate, tra cui 1440p 144Hz e 1080p 240Hz
- Supporto del rapporto d'aspetto 21:9 per esperienze di visione cinematografica
- Alta gamma dinamica (HDR10) per un rapporto di contrasto più elevato e una qualità dell'immagine vibrante
- Protezione dei contenuti digitali ad alta larghezza di banda (HDCP) 2.2 per un collegamento sicuro tra sorgente e display

- Canale di ritorno audio (ARC) per inviare l'audio dal televisore a un ricevitore AV o a una soundbar
- Fino a 32 canali audio digitali non compressi
- HDMI Ethernet Channel (HEC) per la connettività di rete tramite HDMI
- Compatibile con le versioni HDMI precedenti

Questo cavo HDMI 2.0 è costruito con una schermatura in alluminio mylar intrecciato per ridurre al minimo le EMI e garantire un'uscita audio/video chiara e coerente e prestazioni affidabili a lungo termine.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** il cavo HDMI 2.0 certificato Premium è progettato per dispositivi HDMI abilitati per l'UHD; contrassegni di prestazione sui connettori per un'identificazione facile e veloce; fino a 18 Gbps per ottenere video 4K 60Hz senza interruzioni
- **CERTIFICATO:** il cavo HDMI Premium è certificato per garantire le prestazioni e la compatibilità di HDMI 2.0, assicurando un segnale affidabile e una riproduzione video fluida su qualsiasi display HDMI; compatibile con le versioni precedenti di HDMI
- **QUALITY CONSTRUCTION:** Gold-plated connectors rated beyond 10,000 insertions; Durable TPE Jacket and strain reliefs are halogen-free and RoHS compliant; Tested to withstand 2,000 bending cycles at -/+60 degrees; Braided shield for enhanced EMI protection
- **APPLICATIONS:** Ideal for 4K UHD displays; Up to 144Hz refresh rate at 1440p resolution; Suitable for high performance GPUs and workstations; Connect an HDMI monitor to a 4K docking station
- **CARATTERISTICHE:** Nero; 3 metri; HDMI certificato Premium con Ethernet; HDMI 2.0 supporta HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; Audio a 32 canali; compatibile con le versioni precedenti; 30AWG;; Ø 6mm

Hardware

Norme di garanzia

Lifetime

	Active or Passive Adapter	Passivo
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	18Gbps
	Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
	Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
	MTBF	Connectors rated beyond 10,000 insertions
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI
	Connettore B	1 - HDMI
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	10% to 90%
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Tipo enclosure	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
	Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
	Lunghezza prodotto	9.9 ft [3.0 m]

Larghezza prodotto	0.8 in [1.9 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	7.6 oz [215.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	11.4 in [29.0 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.8 oz [220.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo hdmi 2.0 3 m
-----------------------------	-----------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.