

Cavo di Ricarica da USB-A a USB-C da 1m, carica e sincronizzazione, 3A, USB 2.0, rivestimento in TPE - Cavo di Ricarica USB Nero

ID prodotto: USB2AC1MNC



Caricate un dispositivo mobile USB Type-C o trasferite file a un computer host USB-A con questo cavo di alta qualità da USB-A a Tipo-C. Il cavo di ricarica da USB-A a USB-C supporta un'uscita fino a 15W e 3A per la ricarica rapida. Supporta la velocità di trasferimento USB 2.0 (480 Mbps) ed è adatto per un uso generico.

Progettato per un uso frequente o quotidiano, il cavo di ricarica da USB-A a USB-C presenta un robusto rivestimento esterno in TPE per una maggiore resistenza all'usura. Lo scarico della trazione flessibile e i connettori nichelati sono progettati per resistere a oltre 10.000 cicli di inserimento, migliorando la durata e la longevità del cavo.

Il cavo di ricarica USB da 1m è la lunghezza ideale per le postazioni di lavoro su scrivania o per la ricarica portatile in viaggio.

Con un'uscita fino a 3A, il cavo di ricarica USB-C può ricaricare rapidamente uno smartphone o un tablet. Per utilizzarlo, collegare il cavo da un dispositivo USB-C a un caricatore da parete USB-A.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Carica e sincronizza un dispositivo USB-C da una porta USB-A disponibile su un computer portatile o

desktop

- Caricate i vostri dispositivi USB-C utilizzando un caricatore da parete, un caricatore da auto o un power bank USB-A

Caratteristiche

- **RICARICA DA USB-A A USB-C:** Il cavo da USB-A a C di alta qualità offre un'uscita di 3A per la ricarica rapida dei dispositivi portatili USB-C; collegalo a un caricatore a parete USB-A, a una power bank o carica/accedi al tuo telefono/tablet da un host USB-A
- **QUALITÀ:** connettori nichelati testati per oltre 10.000 cicli di inserimento; robusti dispositivi antistrappo con raggio di curvatura di 8 mm; rivestimento esterno in TPE resistente, atossico, privo di alogeni e conforme alla direttiva RoHS; protezione EMI
- **APPLICAZIONI:** Ideale per la ricarica rapida di telefoni e piccole periferiche; Supporta USB 2.0 (480Mbps) per uso generico, compreso trasferimento di file e sincronizzazione di dispositivi quando è collegato a un computer USB-A o a una memoria esterna
- **PRESTAZIONI:** Supporta la ricarica rapida a 15W/3A; USB 2.0 (480Mbps); Lunghezza: 1 metro; Colore: Nero; Diametro esterno: 3,0 mm; Rivestimento: TPE con schermo a treccia in alluminio; NOTA: il video USB-C (modalità DP Alt) non è supportato
- **COMPATIBILITÀ:** compatibile con un'ampia gamma di dispositivi USB-C, tra cui iPhone 15 [Plus/Pro/Max] e successivi, Samsung Galaxy S8 e successivi, Google Pixel, monitor portatili USB-C Asus ZenScreen/ProArt, iPad Pro, MacBook Air/Pro, Surface Book e altri

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

MTBF	Progettato per oltre 10.000 cicli di inserimento
------	--

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB 2.0 Type-C

Note/requisiti speciali	Nota	Non supporta la modalità USB Type-C DisplayPort Alternate (DP Alt Mode)
Alimentazione	Power Delivery	15W
	Corrente ingresso	3A
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-10 to 60 (14°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
	Umidità	5%~85%
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	24/32 AWG
	Tipo enclosure	Polyamide Resin
	Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
	OD cavo	0.1 in [3.0 mm]
	Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
	Altezza prodotto	0.3 in [7.8 mm]
	Peso prodotto	0.7 oz [21.0 g]
Informazioni confezione	Package Length	5.0 in [12.8 cm]

Package Width 8.7 in [22.0 cm]

Package Height 0.3 in [8.0 mm]

Peso spedizione
(confezione) 0.9 oz [26.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo da USB-A a USB-C da 1m - M/M

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.