



APC BV1000I-GR gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1 kVA 600 W 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BV1000I-GR


Nome del prodotto : BV1000I-GR



APC BV1000I-GR. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 600 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,52 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE REACH



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Fattore di forma *	Compatta
Potenza in uscita *	1 kVA	Lunghezza cavo	1,52 m
Potenza in uscita *	600 W	Colore del prodotto *	Nero
Forma d'onda *	Sinusoidale	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	170 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione operativa in entrata (max) *	280 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
frequenza output	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 2032,1 m
Valutazione sovraccarico energetico	156 J	Certificati di sicurezza	
Tempo di trasferimento (dalla modalità di linea alla modalità batteria)	6 ms	Certificati di conformità	RoHS
Numero di fasi di ingresso	1	Certificazione	CE REACH
Numero di fasi di uscita	1	Dimensioni e peso	
Emissione acustica	40 dB	Larghezza	160,5 mm
Protezione contro le sovratensioni	✓	Profondità	305 mm
Allarmi sonori	✓	Altezza	92,5 mm
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Peso	5,7 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Tipo di uscita AC	Tipo F	Larghezza imballo	373 mm
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Profondità imballo	143 mm
Batteria		Altezza imballo	237 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Peso dell'imballo	6 kg
Capacità della batteria	9 Ah	Dati logistici	
Voltaggio della batteria	12 V	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Tempo di ricarica	8 h	Durata della garanzia	2 anno/i
Partenza a freddo	✓	Altre caratteristiche	
		Voltaggio di output nominale	230 V



0731304338246



731304338246

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.