



**APC SMC1500IC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 900 W 8 presa(e) AC**

**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** SMC1500IC

**Nome del prodotto :** SMC1500IC

APC SMC1500IC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 900 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Certificazione: C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE




| Caratteristiche                                     |                                                                                           | Batteria                                |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Topologia UPS *                                     | A linea interattiva                                                                       | test automatico batteria                | ✓                                   |
| Potenza in uscita *                                 | 1,5 kVA                                                                                   | Partenza a freddo                       | ✓                                   |
| Potenza in uscita *                                 | 900 W                                                                                     | Design                                  |                                     |
| Forma d'onda *                                      | Sinusoidale                                                                               | Fattore di forma *                      | Mini Tower                          |
| Tensione operativa in entrata (min) *               | 170 V                                                                                     | Colore del prodotto *                   | Nero                                |
| Tensione operativa in entrata (max) *               | 300 V                                                                                     | Tipo di display                         | LCD                                 |
| Frequenza di ingresso *                             | 50/60 Hz                                                                                  | Indicatori LED                          | ✓                                   |
| Tensione operativa di uscita (min)                  | 220 V                                                                                     | Condizioni ambientali                   |                                     |
| Tensione di uscita (max)                            | 240 V                                                                                     | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                           |
| frequenza output                                    | 50/60 Hz                                                                                  | Intervallo di temperatura               | -15 - 45 °C                         |
| Regolatore automatico di tensione (AVR)             | ✓                                                                                         | Range di umidità di funzionamento       | 0 - 95%                             |
| Valutazione sovraccarico energetico                 | 459 J                                                                                     | Umidità                                 | 0 - 95%                             |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 5%                                                                                        | Altitudine di funzionamento             | 0 - 3000 m                          |
| Emissione acustica                                  | 45 dB                                                                                     | Altitudine di non-funzionamento         | 0 - 15000 m                         |
| Allarmi sonori                                      | ✓                                                                                         | Certificati di sicurezza                |                                     |
| Gestione web-based                                  | ✓                                                                                         | Certificazione                          | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
| Modalità allarme acustici                           | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico | Contenuto dell'imballo                  |                                     |
| Riavvio automatico                                  | ✓                                                                                         | Cavi inclusi                            | Cavo USB                            |
| Compensazione di tensione di temperatura            | ✓                                                                                         | Sostenibilità                           |                                     |
| Connettività                                        |                                                                                           | Certificati di sostenibilità            | Green Premium                       |
|                                                     |                                                                                           | Dimensioni e peso                       |                                     |
|                                                     |                                                                                           | Larghezza                               | 171 mm                              |

| Connettività                |                     | Dimensioni e peso                        |                       |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo di uscita AC           | Accoppiatore C13    | Profondità                               | 439 mm                |
| Presa di corrente           | Accoppiatore C14    | Altezza                                  | 219 mm                |
| Quantità prese AC           | 8 presa(e) AC       | Peso                                     | 24,1 kg               |
| Porta USB                   | ✓                   | Dati su imballaggio                      |                       |
| Quantità porte USB 2.0      | 1                   | CD di installazione                      | ✓                     |
| Interfaccia seriale         | ✓                   | CD software                              | ✓                     |
| Porte seriali               | 1                   | Larghezza imballo                        | 328 mm                |
| Batteria                    |                     | Profondità imballo                       | 595 mm                |
| Tecnologia batteria         | Acido piombo (VRLA) | Altezza imballo                          | 376 mm                |
| Numero di batterie          | 1                   | Volume del pacco                         | 27230 cm <sup>3</sup> |
| Durata della batteria (max) | 5 anno/i            | Dati logistici                           |                       |
| Tempo di ricarica           | 3 h                 | Quantità per pallett                     | 18 pz                 |
| Batteria scambio a caldo    | ✓                   | Codice del Sistema Armonizzato (SA)      | 85078000              |
|                             |                     | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 1090,81               |



0731304332961



731304332961

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.