



**APC SMT750RMI2UC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva
0,75 kVA 500 W 4 presa(e) AC**

Marchio : APC

Codice prodotto: SMT750RMI2UC

Nome del prodotto : SMT750RMI2UC



APC SMT750RMI2UC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,75 kVA, Potenza in uscita: 500 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 168 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 5,5 min. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI




Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Partenza a freddo	✓
Potenza in uscita *	0,75 kVA	Design	
Potenza in uscita *	500 W	Fattore di forma *	Montaggio a rack
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura	Capacità di rack	2U
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V	Indicatori LED	Sostituzione della batteria
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Condizioni ambientali	
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione di uscita (max)	240 V	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	459 J	Umidità	0 - 95%
Tempo di mantenimento (max)	2 ms	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Efficienza	97,7%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Emissione acustica	42 dB	Certificati di sicurezza	
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificati di conformità	RoHS
Allarmi sonori	✓	Certificazione	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI
Riavvio automatico	✓	Contenuto dell'imballo	
Connettività		Kit di montaggio per rack	✓
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Guida d'installazione rapida	✓
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Sostenibilità	
Numero di jumpers uscita IEC	2	Certificati di sostenibilità	Green Premium
Porta USB	✓		
Interfaccia seriale	✓		
Tipo interfaccia seriale	RJ-45		

Connettività		Dimensioni e peso	
SmartSlot	✓	Larghezza	432 mm
Batteria		Profondità	406 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Altezza	89 mm
Capacità della batteria	168 VAh	Peso	17,3 kg
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	5,5 min	Dati su imballaggio	
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	16 min	CD software	✓
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Larghezza imballo	546 mm
Tempo di ricarica	3 h	Profondità imballo	584 mm
Batteria scambio a caldo	✓	Altezza imballo	241 mm
test automatico batteria	✓	Peso dell'imballo	21,2 kg
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	16 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	821,3



0731304340324



731304340324

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.