



TP-Link JetStream TL-SX3016F switch di rete Gestito L2+/L3 Nero

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
JetStream

Codice prodotto: TL-SX3016F

Nome del prodotto : TL-SX3016F



TP-Link JetStream TL-SX3016F. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+/L3. Console port: RJ-45/Micro-USB. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 320 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Protezione contro i loop back	✓
Livello del commutatore	L2+/L3	Protezione/Filtro BPDU	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Funzione IP-MAC-Port binding	✓
Gestione web-based	✓	Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port, Autenticazione basata sul web
Gestito in Cloud	✓	tipo di autenticazione	Mini Stilo AAA, TACACS+
Classificazione del traffico	✓	Algoritmi di pianificazione di coda	SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Ispezione ARP	✓	Funzioni Multicast	
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Supporto multicast	✓
Registro evento di sistema	✓	Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	✓
Supporto MIB	RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213	Protocolli	
Connettività		Protocolli di gestione	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Tipo di porte RJ-45 *	✗	Caratteristiche IPv4 e IPv6	IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Quantità di slot del modulo SFP+	16	Design	
Console port	RJ-45/Micro-USB	Montaggio rack *	✓
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Colore del prodotto	Nero
Collegamento in rete		Indicatori LED	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Gestione energetica	
Supporto 10G *	✓	Alimentazione *	AC
Mirroring della porta	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Routing IP	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto controllo flusso	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
		Consumo energetico (max)	32,74 W

Collegamento in rete		Power over Ethernet (PoE)	
Raggruppamento link	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) * ✗	
Controllo Broadcast storm	✓		
Limitazione della velocità	✓		
Apertura albero di protocollo	✓		
Blocco Head-of-line (HOL)	✓		
VLAN support	✓		
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN		
Numero di VLA	4000		
Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Capacità di commutazione *	320 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
tasso di inoltro	238,08 Mpps	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	32000 voci	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Numero di code	8	Umidità	5 - 90%
Instradamento statico	✓	Dissipazione del calore	111,71 BTU/h
Supporto Jumbo Frames	✓		
Frame Jumbo	9000		
Buffer di memoria di pacchetto	24 MB		
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Caratteristiche DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Larghezza	440 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità	220 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza	44 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS		
Filtri MAC address	✓		
Porta di sicurezza statica	✓		
Supporto SSH/SSL	✓		
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Guida rapida	✓
		Manuale dell'utente	✓
		Kit di montaggio per rack	✓
		Dati su imballaggio	
		Tipo di imballo	Scatola
		Larghezza imballo	528 mm
		Profondità imballo	336 mm
		Altezza imballo	100 mm
		Peso dell'imballo	3,7 kg
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CE, FCC, RoHS
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



6935364006440



0840030702488



840030702488



5415247296669

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.