



TP-Link JetStream TL-SG3428 switch di rete Gestito L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: JetStream

Codice prodotto: TL-SG3428



Nome del prodotto : TL-SG3428

TP-Link JetStream TL-SG3428. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Console port: RJ-45/Micro-USB. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Filtri MAC address	✓
Livello del commutatore	L2/L3	Porta di sicurezza statica	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto SSH/SSL	✓
Gestione web-based	✓	Protezione contro i loop back	✓
Gestito in Cloud	✓	Protezione/Filtro BPDU	✓
Ispezione ARP	✓	Funzione IP-MAC-Port binding	✓
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port
Registro evento di sistema	✓	tipo di autenticazione	Mini Stilo AAA, RADIUS, TACACS+
Supporto MIB	Yes	Funzioni Multicast	
Connettività		Supporto multicast	✓
Quantità di porte RJ-45 *	24	Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocolli	
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24	Protocolli di gestione	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Quantità di slot per modulo SFP	4	Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓
Console port	RJ-45/Micro-USB	Caratteristiche IPv4 e IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Collegamento in rete		Design	
Standard di rete *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Montaggio rack *	✓
Supporto 10G *	✗	Fattore di forma	1U
Mirroring della porta	✓	Colore del prodotto	Nero
Routing IP	✓	Indicatori LED	✓
Routing basato su criteri	✓	Numero di ventole	0 ventola(e)
Supporto controllo flusso	✓	Gestione energetica	
Raggruppamento link	✓	Alimentazione *	AC
Controllo Broadcast storm	✓		

Collegamento in rete		Gestione energetica	
Limitazione della velocità	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✗
Apertura albero di protocollo	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Consumo energetico (max)	19,22 W
Percorsi IPv4	48	Power over Ethernet (PoE)	
Percorsi IPv6	48	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✗
VLAN support	✓	*	
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	4000	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Capacità di commutazione *	56 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
tasso di inoltro	41,66 Mpps	Umidità	5 - 90%
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Dissipazione del calore	65,58 BTU/h
Store-and-forward	✓	Dimensioni e peso	
Instradamento statico	✓	Larghezza	440 mm
Numero di instradamenti statici	48	Profondità	180 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	44 mm
Frame Jumbo	9000	Contenuto dell'imballo	
Buffer di memoria di pacchetto	12 MB	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Sicurezza		Guida rapida	✓
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Dati su imballaggio	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Larghezza imballo	528 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Profondità imballo	250 mm
		Altezza imballo	80 mm
		Peso dell'imballo	2,77 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



6935364010720



0845973010140



845973010140

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.