

## NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX6000 Tri-band Multi-Gig Access Point (WAX630) 6000 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

**Marchio :** NETGEAR

**Codice prodotto:** WAX630-100EUS

**Nome del prodotto :** Insight Cloud Managed WiFi 6 AX6000 Tri-band Multi-Gig Access Point (WAX630)

NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX6000 Tri-band Multi-Gig Access Point (WAX630). 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 6000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100,1000,2500 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



| Caratteristiche                                              |                                                                       | Connettività                            |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 2.4 GHz *                                                    | ✓                                                                     | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)     | 1                |
| 5 GHz *                                                      | ✓                                                                     | Jack DC-in                              | ✓                |
| Velocità massima di trasferimento dati *                     | 6000 Mbit/s                                                           | <b>Gestione energetica</b>              |                  |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)             | 1200 Mbit/s                                                           | Supporto Power over Ethernet (PoE) *    | ✓                |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)               | 2400 Mbit/s                                                           | Voltaggio di uscita                     | 12 V             |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN                          | 100,1000,2500 Mbit/s                                                  | Corrente d'uscita                       | 3,5 A            |
| Standard di rete                                             | IEEE 802.11ax, IEEE 802.11i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at               | <b>Design</b>                           |                  |
| Numero di utenti                                             | 200 utente(i)                                                         | Installazione *                         | Soffitto, Parete |
| Auto MDI/MDI-X                                               | ✓                                                                     | Colore del prodotto *                   | Bianco           |
| MIMO                                                         | ✓                                                                     | Tasto reset                             | ✓                |
| Tipo MIMO                                                    | Multi User MIMO                                                       | Indicatori LED                          | ✓                |
| Metodo spread spectrum                                       | OFDM, OFDMA                                                           | <b>Antenna</b>                          |                  |
| Modulazione                                                  | OFDM                                                                  | Tipo di antenna *                       | Interno          |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)                                 | ✓                                                                     | Livello di guadagno dell'antenna (max)  | 4,3 dBi          |
| VLAN support                                                 | ✓                                                                     | <b>Dimensioni e peso</b>                |                  |
| <b>Sicurezza</b>                                             |                                                                       | Larghezza                               | 266,6 mm         |
| Algoritmi di sicurezza supportati *                          | EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3                         | Profondità                              | 268,3 mm         |
| Filtri MAC address                                           | ✓                                                                     | Altezza                                 | 55,5 mm          |
| Funzioni SSID (Service Set Identifier)                       | Trasmissione SSID, Attivazione/disattivazione della trasmissione SSID | Peso                                    | 956 g            |
| Wireless Distribution System (WDS) automatico                | ✓                                                                     | <b>Contenuto dell'imballo</b>           |                  |
| Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS) | ✓                                                                     | Quantità per pacco                      | 1 pz             |
| <b>Caratteristiche di gestione</b>                           |                                                                       | Kit di montaggio                        | ✓                |
| Gestione web-based                                           | ✓                                                                     | Guida rapida                            | ✓                |
|                                                              |                                                                       | <b>Condizioni ambientali</b>            |                  |
|                                                              |                                                                       | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C        |

**Dati logistici**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|-------------------------------------|----------|



0606449153965



606449153965



(01)10606449153962

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.