



D-Link DGS-1520-52MP switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1520-52MP

Nome del prodotto : DGS-1520-52MP



D-Link DGS-1520-52MP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 44. Dimensioni tavola MAC: 16384 voci, Capacità di commutazione: 188 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz,.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Protocolli	
Tipo interruttore *	Gestito	Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓
Livello del commutatore	L3	Protocollo di routing	OSPF, RIP, RIPng, VRRP
Gestione web-based	✓	Design	
Connettività		Montaggio rack *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	44	Impilabile *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fattore di forma	1U
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	4	Colore del prodotto	Nero
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	2	Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza, Velocità
Quantità di slot del modulo SFP+	2	Prestazione	
Porte Fibre Channel	2	Impilamento fisico (unità)	8
Connettore a fibra ottica	SFP+	Stacking virtuale (unità)	32
Collegamento in rete		Emissione acustica	56,7 dB
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tempo medio tra guasti (MTBF)	328174 h
Supporto 10G *	✓	Gestione energetica	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Alimentazione *	AC
Supporto controllo flusso	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Raggruppamento link	✓	Consumo energetico (max)	459,5 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Apertura albero di protocollo	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	44
VLAN support	✓	Bilancio energetico totale del PoE	370 W
Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Capacità di commutazione *	188 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
tasso di inoltro	139,88 Mpps	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	16384 voci	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
		Umidità	5 - 95%

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Store-and-forward	✓	Dissipazione del calore	1635,1 BTU/h
Instradamento statico	✓	Dimensioni e peso	
Supporto Jumbo Frames	✓	Larghezza	441 mm
Frame Jumbo	12288	Profondità	308,5 mm
Sicurezza		Altezza	44 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP snooping	Peso	4,8 kg
Funzione IGMP snooping	✓	Certificati di sicurezza	
Protezione contro i loop back	✓	Certificazione	CE Class A, FCC Class A, IC Class A, RCM Class A, VCCI Class A, BSMI Class A
Protezione/Filtro BPDU	✓	Dati logistici	
Voci di indirizzo MAC	Ingressi indirizzo MAC statico	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Funzioni Multicast			
Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	v1/v2		



0790069454806



790069454806

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.