



TP-Link JetStream TL-SG2008P switch di rete Gestito L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: JetStream

Codice prodotto: TL-SG2008P



Nome del prodotto : TL-SG2008P

TP-Link JetStream TL-SG2008P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Protocolli	
Tipo interruttore *	Gestito	Protocolli di gestione	SNMPv1/v2c/v3
Livello del commutatore	L2/L2+	Caratteristiche IPv4 e IPv6	IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Design	
Gestione web-based	✓	Montaggio rack *	✓
Registro evento di sistema	✓	Colore del prodotto	Nero
Connettività		Indicatori LED	✓
Quantità di porte RJ-45 *	8	Prestazione	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fanless	✓
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	8	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo energetico (max)	77,3 W
		Power over Ethernet (PoE)	
Supporto 10G *	✗	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Mirroring della porta	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Supporto controllo flusso	✓	Condizioni ambientali	
Controllo Broadcast storm	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Limitazione della velocità	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Auto-negoziazione	✓	Umidità	5 - 90%
VLAN support	✓	Dissipazione del calore	263,6 BTU/h
Numero di VLA	4094	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	209 mm
		Profondità	126 mm

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Altezza	26 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Contenuto dell'imballo	
Numero di code	8	Manuale dell'utente	✓
Supporto Jumbo Frames	✓	Dati su imballaggio	
Frame Jumbo	9000	Tipo di imballo	Scatola
Buffer di memoria di pacchetto	0,5 MB	Larghezza imballo	240 mm
Sicurezza		Profondità imballo	315 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping	Altezza imballo	70 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Peso dell'imballo	1,26 kg
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS	Certificati di sicurezza	
Filtri MAC address	✓	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata sul web	Dati logistici	
tipo di autenticazione	RADIUS	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓		



6935364010621



0845973030971



845973030971

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.