

ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90MB1CT0-M0EAY0

Nome del prodotto : ROG STRIX B760-F GAMING WIFI

ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel



Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	Intel	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	1
Presa per processore *	LGA 1700	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Processori compatibili *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Numero massimo processori SMP	1	Quantità porte HDMI *	1
Socket Processori supportati	LGA 1700	Versione HDMI	2.1
Memoria		Quantità DisplayPorts	1
Tipi di memoria supportati *	DDR5-SDRAM	versione DisplayPort	1.4
Numero di slot di memoria *	4	Uscite per cuffie	1
tipo di slot di memoria	DIMM	Ingresso di linea	✓
Canali di memoria	Dual-channel	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Compatibilità ECC	Non-ECC	Porta uscita S/PDIF	✓
Velocità di memoria supportate	7800,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz	Spinotto antenna WiFi-AP	2
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7800 MHz	Collegamento in rete	
RAM massima supportata *	192 GB	Collegamento ethernet LAN	✓
Senza buffer	✓	Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Controller di archiviazione		Wi-Fi *	✓
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD	Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, SATA III	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Numero di hard drive supportati	4	Bluetooth	✓
numero di dispositivi di archivio supportati	7	Versione Bluetooth	5.3
Supporto RAID	✓	Caratteristiche	
Livelli RAID	0, 1, 5, 10	Chipset scheda madre *	Intel B760
Grafica		Chip audio	Realtek ALC4080
Tecnologia di processo parallela *	Non supportato		
Scheda grafica integrata	✗		

I/O interni		Caratteristiche	
Connettori USB 2.0 *	2	Sistema audio *	7.1 canali
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Colore del prodotto	Nero
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Componente per *	PC
Numero di connettori SATA III *	4	Fattore di forma scheda madre *	ATX
Connettore pannello audio frontale	✓	Famiglia di chipset per scheda madre *	Intel
Connettore del pannello anteriore	✓	Tipo di raffreddamento	Passivo
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Tipologia alimentazione	ATX
Connettore ventola CPU	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Numero di connettori ventola chassis	4	Slot espansione	
Connettore d'intrusione del telaio	✓	Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	1	Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Porte Thunderbolt	1	Numero di slot di M.2 (M)	3
Connettore con potenza 12V	✓	BIOS	
Connettore LED RGB	✓	Tipo BIOS *	UEFI AMI
Pannello posteriore porte I/O		Dimensione memoria BIOS	256 Mbit
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	6	Tasto di azzeramento CMOS	✓
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	280 mm
		Profondità imballo	71 mm
		Altezza imballo	265 mm
		Peso dell'imballo	1,27 kg
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	305 mm
		Profondità	244 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	SATA
		Guida utente	✓
		Altre caratteristiche	
		bottone Back-to-BIOS	✓



4711081974666



4711081974673

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.