

Ripetitore Poly Rove R8 DECT

Espansione sicura

Migliorate la vostra soluzione Poly Rove DECT™ con il ripetitore Poly Rove R8. Ideato per estendere la portata della stazione base Poly Rove, assicura la scalabilità senza sacrificare la sicurezza. Proteggete le vostre conversazioni più importanti con la crittografia end-to-end.



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale

Una portata più ampia per chiamate più sicure

Comunicate senza problemi grazie alla sicurezza del ripetitore Poly Rove R8. Portate avanti le conversazioni senza interruzioni grazie alla crittografia end-to-end offerta dalla tecnologia DECT™, che garantisce la privacy in tutti i componenti della soluzione: ricevitore, stazione base e ripetitore.

Cresciamo insieme a voi

Poly Rove R8 è compatibile con tutti i prodotti Poly Rove e offre la flessibilità necessaria per adattarsi alla vostra crescita.

Espansione agevole

Riducete i tempi di configurazione IT e usufruire di una scalabilità avanzata grazie alla configurazione automatica sulle stazioni base a singola e doppia cella.

Portata più ampia

Ampliate notevolmente la portata, da 50 m a 300 m a seconda dell'ambiente, introducendo un ripetitore Rove R8.¹

Scheda tecnica

Ripetitore Poly Rove R8 DECT

Specifiche



Connettività e comunicazioni

Raggio d'azione wireless: Fino a 50 m in spazi chiusi
Porte di I/O esterne:
1 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)
Frequenza DECT: da 1880 a 1900 MHz

Batteria

Caratteristiche di alimentazione: Alimentatore CA esterno universale: 5V 2A CC
Power over Ethernet (PoE)

Certificazioni

Software di collaborazione certificato: Zoom
Funzioni speciali: Estensione della copertura DECT™

Ambientale

Certificazioni e conformità: UL 62368-1
Intervallo umidità in esercizio: 5-95%
Temperatura di funzionamento (Celsius) / Temperatura di funzionamento (Fahrenheit): Da -10 a 55 °C /
Intervallo temperatura archiviazione (Celsius) / Intervallo temperatura archiviazione (Fahrenheit): Da -40 a 70 °C /
Certificazione Energy Star: Certificazione ENERGY STAR®

Applicazioni supportate

Software di gestione:
Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP) Cloud Management

Sicurezza

Gestione sicurezza:
Certificazione DECT™ security
Collegamento daisy chain crittografato

Peso e dimensioni

Colore primario prodotto: Nero
Peso (sistema metrico): 166 g
Dimensioni imballaggio (sistema metrico): 239 x 141 x 44 mm
Peso imballaggio (sistema metrico): 354 g
Numero UPC: (ABB) 197497527612; (ABU) 197497527643
Numero prodotto: 84H79AA

Garanzia

Un anno di garanzia limitata standard Poly

Paese di origine

Paese di origine: Prodotto in Cina

Contenuto della confezione

Supporto da scrivania
Scheda con le informazioni sulla sicurezza
Guida rapida introduttiva
Stazione base
Cavo Ethernet

Messaggistica funzione - Note a piè di pagina

¹Le stazioni base Poly Rove B1 e Poly Rove B4 sono compatibili con un massimo di 3 ripetitori Poly Rove R8 per stazione base. Le stazioni base Poly Rove B2 sono compatibili con un massimo di 6 ripetitori Poly Rove R8 per stazione base.