

NETGEAR ProSAFE GS724Tv4 Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blu

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS724T-400EUS

Nome del prodotto : ProSAFE GS724Tv4

NETGEAR ProSAFE GS724Tv4. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 52 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L3	Numero di gruppi multicast filtrati	512
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protocolli	
Gestione web-based	✓	Protocolli di gestione	SNMP v1/v2
Registro evento di sistema	✓	Protocolli di rete supportati	IP
Connettività		Design	
Quantità di porte RJ-45 *	24	Montaggio rack *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Impilabile *	✓
Quantità di slot per modulo SFP	2	Colore del prodotto	Blu
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Indicatori LED	Attività, Collegamento
Collegamento in rete		Prestazione	
Standard di rete *	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Emissione acustica	0 dB
Supporto 10G *	✓	Firmware aggiornabile	✓
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Tempo medio tra guasti (MTBF)	567680 h
Mirroring della porta	✓	Gestione energetica	
Full duplex	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Routing IP	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Supporto controllo flusso	✓	Consumi	17,4 W
Controllo Broadcast storm	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Apertura albero di protocollo	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
VLAN support	✓	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	15	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Fibra ottica		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-LX, 1000BASE-SX	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Trasmissione dati		Umidità	0 - 95%
Capacità di commutazione *	52 Gbit/s	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Dimensioni e peso	
Numero di code	8	Larghezza	440 mm
Numero di instradamenti statici	32	Profondità	204 mm
		Altezza	43 mm

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB	Peso	2,74 kg
Sicurezza		Contenuto dell'imballo	
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Cavi inclusi	AC
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Manuale dell'utente	✓
Funzione IGMP snooping	✓	Certificati di sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SSL/TLS	Certificazione	CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC
Filtri MAC address	✓	Dati logistici	
Supporto SSH/SSL	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0606449098310



606449098310

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.