



TP-Link TL-SG1016 switch di rete Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1016

Nome del prodotto : TL-SG1016

TP-Link TL-SG1016. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Non gestito	Protezione della password	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Design	
Connettività		Montaggio rack *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	16	Fattore di forma	1U
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Colore del prodotto	Nero
Collegamento in rete		Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Prestazione	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Fanless	✓
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Gestione energetica	
Mirroring della porta	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Full duplex	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Routing IP	✓	Consumi	9,26 W
Routing basato su criteri	✓	Consumo energetico (max)	10,44 W
Supporto controllo flusso	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Condizioni ambientali	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,480,800,1000 Mbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Auto-negoziazione	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
VLAN support	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Trasmissione dati		Umidità	5 - 90%
Capacità di commutazione *	32 Gbit/s	Dissipazione del calore	35,6 BTU/h
tasso di inoltro	23,8 Mpps	Dimensioni e peso	
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Larghezza	440 mm
Store-and-forward	✓	Profondità	180 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	44 mm
Frame Jumbo	10000	Contenuto dell'imballo	
Sicurezza		Cavi inclusi	AC
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping	Kit di montaggio per rack	✓

Sicurezza		Certificati di sicurezza	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Certificazione	FCC, CE, RoHS
Funzione IGMP snooping	✓	Dati logistici	
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.