

Allied Telesis AT-DMC100/LC-50 convertitore multimediale di rete 100 Mbit/s 1310 nm Modalità multipla Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-DMC100/LC-50

Nome del prodotto : AT-DMC100/LC-50

Allied Telesis AT-DMC100/LC-50. Velocità massima di trasferimento dati: 100 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 100Base-TX, interfaccia convertitore output: 100Base-FX. Distanza massima di trasferimento: 2000 m, Lunghezza d'onda: 1310 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla. Colore del prodotto: Grigio. Connettore a fibra ottica: LC, Tecnologia di connessione: Cablato. Larghezza: 31,8 mm, Profondità: 91,4 mm, Altezza: 21,6 mm

Collegamento in rete		Prestazione	
Velocità massima di trasferimento dati *	100 Mbit/s	Potenza Rx (max)	-14 dBmW
interfaccia convertitore input	100Base-TX	Caratteristiche	
interfaccia convertitore output	100Base-FX	Interno *	✗
Standard di rete	IEEE 802.1Q	Indicatori LED	✓
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	100BASE-FX	Colore del prodotto	Grigio
Velocità di trasferimento dati	100 Mbit/s	Montaggio su rail DIN	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Connettività	
Auto-negoziazione	✓	Tecnologia di connessione	Cablato
sistema duplex	Full, Half	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Link Loss Carry Forward (LLCF) supportata	✓	Porte Fibre Channel	1
Link Loss Return (LLR) supportata	✓	Connettore a fibra ottica *	LC
Prestazione		Dimensioni e peso	
Distanza massima di trasferimento *	2000 m	Larghezza	31,8 mm
Lunghezza d'onda *	1310 nm	Profondità	91,4 mm
Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla	Altezza	21,6 mm
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	50/125,62.5/125 µm	Condizioni ambientali	
Potenza Tx (min)	-22,5 dBmW	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Potenza Tx (max)	-14 dBmW	Intervallo di temperatura	-15 - 65 °C
Potenza Rx (min)	-32 dBmW	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
		Umidità	5 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
		Certificati di sicurezza	
		Certificati di conformità	RoHS
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0767035209920



767035209920

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.