

## TP-Link Omada ES210GP switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) DIN rail Nero



**Marchio :** TP-Link

**Famiglia del prodotto:**  
Omada

**Codice prodotto:** ES210GP

**Nome del prodotto :** ES210GP

TP-Link Omada ES210GP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 10. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Voltaggio input DC: 53 V. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: DIN rail

| Caratteristiche di gestione         |                                          | Sicurezza                                         |                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo interruttore *                 | Gestito                                  | Funzione IGMP snooping                            | ✓                                                 |
| Livello del commutatore             | L2                                       | Protezione contro i loop back                     | ✓                                                 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓                                        | <b>Funzioni Multicast</b>                         |                                                   |
| Gestione web-based                  | ✓                                        | Supporto multicast                                | ✓                                                 |
| Gestito in Cloud                    | ✓                                        | <b>Design</b>                                     |                                                   |
| Connettività                        |                                          | Montaggio rack *                                  | ✓                                                 |
| Quantità di porte RJ-45 *           | 10                                       | Fattore di forma                                  | DIN rail                                          |
| Tipo di porte RJ-45 *               | Gigabit Ethernet (10/100/1000)           | Colore del prodotto                               | Nero                                              |
| Quantità di porte Combo SFP         | 1                                        | Indicatori LED                                    | ✓                                                 |
| Collegamento in rete                |                                          | <b>Gestione energetica</b>                        |                                                   |
| Standard di rete *                  | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt | Alimentazione *                                   | dC                                                |
| Supporto 10G *                      | ✗                                        | Voltaggio input DC                                | 53 V                                              |
| Mirroring della porta               | ✓                                        | Corrente d'ingresso                               | 1.31 A                                            |
| Supporto controllo flusso           | ✓                                        | <b>Power over Ethernet (PoE)</b>                  |                                                   |
| Raggruppamento link                 | ✓                                        | Supporto Power over Ethernet (PoE) *              | ✓                                                 |
| Controllo Broadcast storm           | ✓                                        | Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato         | PoE+                                              |
| Auto MDI/MDI-X                      | ✓                                        | Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 8                                                 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s                       | Bilancio energetico totale del PoE                | 63 W                                              |
| Auto-negoziazione                   | ✓                                        | <b>Condizioni ambientali</b>                      |                                                   |
| VLAN support                        | ✓                                        | Intervallo temperatura di funzionamento           | 0 - 40 °C                                         |
| Caratteristiche della LAN virtuale  | MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN   | Intervallo di temperatura                         | -40 - 70 °C                                       |
| Numero di VLA                       | 4000                                     | Range di umidità di funzionamento                 | 10 - 90%                                          |
| Fibra ottica                        |                                          | Umidità                                           | 5 - 90%                                           |
| Distanza di trasmissione (max)      | 0,25 km                                  | <b>Dimensioni e peso</b>                          |                                                   |
| Trasmissione dati                   |                                          | Larghezza                                         | 209 mm                                            |
| Capacità di commutazione *          | 20 Gbit/s                                | Profondità                                        | 126 mm                                            |
| tasso di inoltrò                    | 14,88 Mpps                               | Altezza                                           | 26 mm                                             |
| Dimensioni tavola MAC *             | 8000 voci                                | <b>Contenuto dell'imballo</b>                     |                                                   |
| Store-and-forward                   | ✓                                        | Cavi inclusi                                      | Potenza                                           |
| Supporto Jumbo Frames               | ✓                                        | Guida rapida                                      | ✓                                                 |
| Frame Jumbo                         | 15000                                    | <b>Certificati di sicurezza</b>                   |                                                   |
| Buffer di memoria di pacchetto      | 0,5 MB                                   | Certificati di conformità                         | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Sicurezza                           |                                          |                                                   |                                                   |
| Caratteristiche DHCP                | DHCP client                              |                                                   |                                                   |



1210002609722

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.