

Switch KVM Sicuro a 2 porte quad-monitor, DP, HDMI, 4K 30Hz, KVM desktop NIAP 4.0, Case in metallo, Porta CAC, Made in USA

ID prodotto: CK4-PM202C



Gestisci più sistemi sicuri da una singola postazione con lo switch KVM certificato NIAP, che offre sicurezza senza compromessi, prestazioni di livello enterprise e controllo fluido su due computer con quattro display 4K a 30Hz.

Gestisci due desktop, workstation o server con DisplayPort da un solo mouse, tastiera e quattro monitor 4K a 30Hz. I LED di stato sulle porte della console, la porta CAC e gli indicatori di selezione delle porte forniscono un riscontro visivo immediato, mentre la certificazione NIAP garantisce un isolamento completo dei sistemi per prevenire qualsiasi trasferimento o perdita di dati tra i dispositivi collegati. Gli switch antimanomissione integrati proteggono l'unità fin dal momento in cui lascia la fabbrica: qualsiasi tentativo di intrusione, sia durante lo stoccaggio, il trasporto o l'uso, disattiverà permanentemente il KVM e attiverà avvisi visivi e acustici evidenti. Ideale per operazioni in ambienti con domini di sicurezza separati o per la conformità a rigorosi requisiti normativi.

Questo KVM sicuro è conforme ai seguenti profili di protezione e moduli:

- Profilo di Protezione per Dispositivo di Condivisione Periferiche (PSD), Versione 4.0
- Modulo PP per dispositivi di uscita audio analogici, Versione 1.0
- Modulo PP per dispositivi di autenticazione utente, Versione 1.0
- Modulo PP per dispositivi tastiera/mouse, Versione 1.0
- Modulo PP per dispositivi video/display, Versione 1.0

Una porta Common Access Card dedicata e configurabile permette l'accesso sicuro tramite smart card su tutti i sistemi collegati, senza la necessità di collegare lettori a ciascuna macchina. Il sistema avanzato di protezione antimanomissione utilizza switch antimanomissione per rilevare tentativi di

accesso fisico non autorizzato, disattivando immediatamente tutte le funzionalità e attivando avvisi visivi e acustici, mentre un sigillo antimanomissione fornisce una chiara indicazione di eventuali accessi non autorizzati.

Progettati per professionisti IT, i nostri switch KVM sicuri sono prodotti negli Stati Uniti, certificati NIAP, testati rigorosamente nel nostro Innovation Lab e scelti da enti governativi, militari e team di sicurezza aziendali in tutto il mondo. Ideali per ambienti che gestiscono dati sensibili o classificati, combinano sicurezza ad alta affidabilità con prestazioni stabili richieste per operazioni mission-critical.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- **Switch KVM Sicuro per Quattro Monitor**: controlla due desktop, workstation o server DisplayPort da un mouse, una tastiera e quattro monitor HDMI 4K 30Hz; include LED per porte console utente, porta CAC e indicatori selezione porte
- **Certificato NIAP PSD 4.0**: Previene trasferimenti o perdite di dati, isola completamente i sistemi, senza memoria interna che trattiene o condivide informazioni; garantisce operazioni sicure in ambienti ad alta sicurezza con dati sensibili o riservati
- **Porta CAC Dedicata e Configurabile**: Trasmette i segnali CAC attraverso lo switch KVM ai sistemi collegati, abilitando l'accesso sicuro con smart card senza dover collegare un lettore a ciascun computer
- **Sistema di Protezione Anti-manomissione**: Gli switch anti-manomissione rilevano intrusioni fisiche, disabilitano il KVM e attivano allarmi visivi e acustici; Un sigillo anti-manomissione indica chiaramente eventuali accessi non autorizzati
- **La Scelta dei Professionisti IT**: I nostri switch KVM sicuri sono approvati NIAP, prodotti negli Stati Uniti e progettati per offrire sicurezza e affidabilità di livello enterprise; Scelti da team IT, governativi e militari di tutto il mondo

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	4
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Approvazioni a norma di legge	Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0  PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0  PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0  PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0  PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0
Collegamento a margherita	No

---

#### Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Lunghezza max cavo	19.7 ft [6 m]
Specifiche audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Supporto selezione porte	Pulsante

---

#### Connettore/i

Interfacce console	3 - USB 2.0 Type-A
	4 - HDMI

1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Connettori host 4 - 20 pin DisplayPort Female

2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

4 - USB 2.0 Type-B

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi Non è necessario alcun driver o software

#### Note/requisiti speciali

Nota Lo strumento di amministrazione e sicurezza CAC è supportato solo su Windows XP, 7, 8, 10 e 11

Le porte per tastiera e mouse non supportano tastiere wireless, mouse o altri dispositivi USB o periferiche

#### Indicatori

Indicatori LED 1 - LED di Visualizzazione:

Spento - Il monitor non è collegato

Acceso - Il monitor è collegato

Lampeggiante - Problema EDID

1 - LED CAC:

Spento - CAC non collegato

Acceso - CAC autorizzato e funzionante collegato

Lampeggiante - Periferica non CAC collegata

2 - LED di selezione porta:

Spento - Porta non selezionata

Acceso - Porta selezionata

Lampeggiante - Apprendimento EDID in corso

2 - LED di selezione CAC:

Spento - Porta CAC disabilitata o non selezionata

Acceso - Porta CAC abilitata

Lampeggiante - Apprendimento EDID in corso

---

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità	0% ~ 80% RH (senza condensa)

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Tipo enclosure	Metal
Lunghezza prodotto	8.8 in [224 mm]
Larghezza prodotto	6.7 in [170 mm]
Altezza prodotto	2.6 in [67 mm]
Peso prodotto	3.9 lb [1.7 kg]

---

**Informazioni confezione**

Lunghezza Confezione	9.5 in [24.1 cm]
Larghezza del Pacco	12.5 in [31.8 cm]
Altezza del Pacco	4.0 in [10.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.1 lb [1.9 kg]

---

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1 - Secure KVM Switch
	1 - Universal Power Adapter
	1 - Product Documentation

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.