

Switch KVM Sicuro a 4 porte, DisplayPort, 4K 30Hz, KVM desktop NIAP 4.0,
Alloggiamento in metallo, Porta CAC, Made in USA

ID prodotto: CK4-P104C



Gestisci più sistemi sicuri da una singola postazione con lo switch KVM certificato NIAP, che offre sicurezza senza compromessi, prestazioni affidabili di livello professionale e controllo fluido su un massimo di quattro computer con display 4K a 30Hz.

Gestisci fino a quattro desktop, workstation o server con DisplayPort da un solo mouse, tastiera e monitor 4K a 30Hz. I LED di stato sulle porte della console, sulla porta CAC e sugli indicatori di selezione forniscono un riscontro visivo immediato, mentre la certificazione NIAP garantisce l'isolamento completo dei sistemi per evitare qualsiasi trasferimento o perdita di dati tra i dispositivi collegati. Gli switch antimanomissione integrati proteggono l'unità fin dalla fabbrica: qualsiasi tentativo di intrusione, durante lo stoccaggio, il trasporto o l'uso, disattiverà permanentemente il KVM e attiverà avvisi visivi e acustici chiari. Ideale per proteggere le operazioni in ambienti con domini di sicurezza separati o per garantire la conformità a severi requisiti normativi.

Questo KVM sicuro è conforme ai seguenti profili di protezione e moduli:

- Profilo di Protezione per Dispositivo di Condivisione Periferiche (PSD), Versione 4.0
- Modulo PP per dispositivi di uscita audio analogici, Versione 1.0
- Modulo PP per dispositivi di autenticazione utente, Versione 1.0
- Modulo PP per dispositivi tastiera/mouse, Versione 1.0
- Modulo PP per dispositivi video/display, Versione 1.0

Una porta dedicata e configurabile per Common Access Card consente login sicuri con smart card su tutti i sistemi collegati, senza la necessità di collegare lettori a ogni macchina. Il sistema avanzato di protezione antimanomissione utilizza switch per rilevare tentativi di accesso fisico non autorizzato,

disattivando immediatamente tutte le funzionalità e attivando avvisi visivi e sonori. Un sigillo antimanomissione evidenzia chiaramente eventuali accessi fisici non autorizzati.

Progettati per i professionisti IT, i nostri switch KVM sicuri sono prodotti negli Stati Uniti, certificati NIAP, testati rigorosamente nel nostro Innovation Lab e scelti da enti governativi, militari e team di sicurezza aziendali in tutto il mondo. Ideali per ambienti che gestiscono dati sensibili o classificati, offrono sicurezza ad alta affidabilità e prestazioni costanti per operazioni mission-critical.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **Switch KVM Sicuro**: controlla fino a quattro desktop, workstation o server DisplayPort da un mouse, una tastiera e un monitor 4K 30Hz; include LED per le porte della console utente, porta CAC (Common Access Card) e indicatori di selezione
- **Certificato NIAP PSD 4.0**: Previene trasferimenti o perdite di dati, isola completamente i sistemi, senza memoria interna che trattiene o condivide informazioni; garantisce operazioni sicure in ambienti ad alta sicurezza con dati sensibili o riservati
- **Porta CAC Dedicata e Configurabile**: Trasmette i segnali CAC attraverso lo switch KVM ai sistemi collegati, abilitando l'accesso sicuro con smart card senza dover collegare un lettore a ciascun computer
- **Sistema di Protezione Anti-manomissione**: Gli switch anti-manomissione rilevano intrusioni fisiche, disabilitano il KVM e attivano allarmi visivi e acustici; Un sigillo anti-manomissione indica chiaramente eventuali accessi non autorizzati
- **La Scelta dei Professionisti IT**: I nostri switch KVM sicuri sono approvati NIAP, prodotti negli Stati Uniti e progettati per offrire sicurezza e affidabilità di livello enterprise; Scelti da team IT, governativi e militari di tutto il mondo

Hardware

Norme di garanzia

3 Years

Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Approvazioni a norma di legge	Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0 PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0 PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0 PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0 PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Lunghezza max cavo	19.7 ft [6 m]
Specifiche audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Supporto selezione porte	Pulsante

Connettore/i

Interfacce console	3 - USB 2.0 Type-A 1 - DisplayPort
--------------------	---------------------------------------

Connettori host		1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
		4 - 20 pin DisplayPort Female
		4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
		8 - USB 2.0 Type-B
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Non è necessario alcun driver o software
Note/requisiti speciali	Nota	Lo strumento di amministrazione e sicurezza CAC è supportato solo su Windows XP, 7, 8, 10 e 11 Le porte per tastiera e mouse non supportano tastiere wireless, mouse o altri dispositivi USB o periferiche
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED di Visualizzazione: Spento - Il monitor non è collegato Acceso - Il monitor è collegato Lampeggiante - Problema EDID 1 - LED CAC: Spento - CAC non collegato Acceso - CAC autorizzato e funzionante collegato Lampeggiante - Periferica non CAC collegata 4 - LED di selezione porta: Spento - Porta non selezionata Acceso - Porta selezionata Lampeggiante - Apprendimento EDID in corso 4 - LED di selezione CAC: Spento - Porta CAC disabilitata o non selezionata Acceso - Porta CAC abilitata Lampeggiante - Apprendimento EDID in corso

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità	0% ~ 80% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Metal
Lunghezza prodotto	12.6 in [320 mm]
Larghezza prodotto	6.7 in [170 mm]
Altezza prodotto	1.8 in [45 mm]
Peso prodotto	4.2 lb [1.9 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	11.5 in [29.2 cm]
Larghezza del Pacco	16.5 in [41.9 cm]
Altezza del Pacco	4.5 in [11.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 lb [2.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Secure KVM Switch
	1 - Universal Power Adapter
	1 - Product Documentation

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.