

Switch KVM Sicuro a 4 porte per doppio monitor, HDMI o DisplayPort, 4K 60Hz, NIAP 4.0 Desktop KVM, Alloggiamento in metallo, Porta CAC, Made in USA

ID prodotto: CK4-HP204C



<

Gestisci più sistemi sicuri da una singola postazione con lo switch KVM a doppio monitor certificato NIAP, che offre sicurezza senza compromessi, prestazioni di livello enterprise e controllo fluido su fino a quattro computer con due display 4K a 60Hz.

Gestisci fino a quattro desktop, workstation o server con uscita HDMI o DisplayPort utilizzando un solo mouse, una sola tastiera e due monitor 4K a 60Hz. I LED di stato sulle porte della console, sulla porta CAC e sugli indicatori di selezione forniscono un feedback visivo immediato, mentre la certificazione NIAP garantisce un isolamento completo tra i sistemi per prevenire qualsiasi trasferimento o perdita di dati tra i sistemi collegati. Gli switch anti-manomissione integrati proteggono il dispositivo fin dalla produzione: ogni tentativo di intrusione — in fase di stoccaggio, trasporto o utilizzo — disattiverà permanentemente il KVM e attiverà allarmi visivi e acustici. Una soluzione ideale per ambienti che operano su domini di sicurezza differenti o che devono rispettare normative rigorose.

Questo KVM sicuro è conforme ai seguenti Protection Profile e moduli:


- Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0
- PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0
- PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0
- PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0
- PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0

Una porta Common Access Card dedicata e configurabile consente l'accesso sicuro tramite smart card

su tutti i sistemi collegati, senza la necessità di collegare un lettore a ogni macchina. Il sistema avanzato di protezione anti-manomissione utilizza switch dedicati per rilevare tentativi di intrusione fisica, disabilitando immediatamente tutte le funzionalità e attivando allarmi visivi e sonori, mentre un sigillo anti-manomissione evidenzia chiaramente ogni accesso non autorizzato.

Progettati per professionisti IT, i nostri switch KVM sicuri sono realizzati negli Stati Uniti, certificati NIAP, sottoposti a rigorosi test nel nostro Innovation Lab e scelti da enti governativi, forze militari e team di sicurezza aziendali in tutto il mondo. Pensati per ambienti che gestiscono dati sensibili o classificati, combinano sicurezza ad alta affidabilità con prestazioni stabili, ideali per operazioni mission-critical.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consenti ai team della difesa e dell'intelligence di gestire più sistemi classificati da una singola postazione a doppio monitor, senza rischi di perdita o trasferimento di dati tra i dispositivi

Caratteristiche

- **< b > Switch KVM Sicuro a Doppio Monitor </ b >**: Controlla fino a quattro desktop, workstation o server HDMI o DisplayPort con un solo mouse, tastiera e due monitor 4K 60Hz; Include LED di stato per porte console utente, porta CAC e selezione porte
- **< b > Certificato NIAP PSD 4.0 </ b >**: Previene trasferimenti o perdite di dati, isola completamente i sistemi, senza memoria interna che trattiene o condivide informazioni; garantisce operazioni sicure in ambienti ad alta sicurezza con dati sensibili o riservati
- **< b > Porta CAC Dedicata e Configurabile </ b >**: Trasmette i segnali CAC attraverso lo switch KVM ai sistemi collegati, abilitando l'accesso sicuro con smart card senza dover collegare un lettore a ciascun computer
- **< b > Sistema di Protezione Anti-manomissione </ b >**: Gli switch anti-manomissione rilevano intrusioni fisiche, disabilitano il KVM e attivano allarmi visivi e acustici; Un sigillo anti-manomissione indica chiaramente eventuali accessi non autorizzati
- **< b > La Scelta dei Professionisti IT </ b >**: Gli switch KVM sicuri di StarTech.com sono approvati NIAP, prodotti negli Stati Uniti e progettati per offrire sicurezza e affidabilità di livello enterprise; Scelti da

team IT, governativi e militari di tutto il mondo

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DisplayPort + HDMI
Multimonitor	2
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Approvazioni a norma di legge	Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0 PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0 PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0 PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0 PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Lunghezza max cavo	19.7 ft [6 m]
Specifiche audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Supporto selezione porte	Pulsante

Connettore/i	
Interfacce console	3 - USB 2.0 Type-A
	2 - DisplayPort
	2 - HDMI
	1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Connettori host	8 - 20 pin DisplayPort Female
	8 - HDMI
	4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	8 - USB 2.0 Type-B
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Non è necessario alcun driver o software
Note/requisiti speciali	
Nota	<p>Lo strumento di amministrazione e sicurezza CAC è supportato solo su Windows XP, 7, 8, 10 e 11</p> <p>Le porte per tastiera e mouse non supportano tastiere wireless, mouse o altri dispositivi USB o periferiche</p>
Indicatori	
Indicatori LED	<p>1 - LED di Visualizzazione:</p> <p>Spento - Il monitor non è collegato</p> <p>Acceso - Il monitor è collegato</p> <p>Lampeggiante - Problema EDID</p> <p>1 - LED CAC:</p> <p>Spento - CAC non collegato</p> <p>Acceso - CAC autorizzato e funzionante collegato</p> <p>Lampeggiante - Periferica non CAC collegata</p> <p>4 - LED di selezione porta:</p> <p>Spento - Porta non selezionata</p>

Acceso - Porta selezionata
 Lampeggiante - Apprendimento EDID in corso
 4 - LED di selezione CAC:
 Spento - Porta CAC disabilitata o non selezionata
 Acceso - Porta CAC abilitata
 Lampeggiante - Apprendimento EDID in corso

Alimentazione

Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3A

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità	0% ~ 80% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Metal
Lunghezza prodotto	12.6 in [320 mm]
Larghezza prodotto	6.7 in [170 mm]
Altezza prodotto	2.7 in [69 mm]
Peso prodotto	4.2 lb [1.9 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	11.5 in [29.2 cm]
Larghezza del Pacco	16.5 in [41.9 cm]
Altezza del Pacco	4.5 in [11.4 cm]

Peso spedizione
(confezione) 5.5 lb [2.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Secure KVM Switch
	1 - Universal Power Adapter
	1 - Product Documentation

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

