

Switch KVM Sicuro a 4 Porte Quad-Monitor, DVI, KVM Secure Desktop NIAP 4.0,
Alloggiamento in Metallo, Porta CAC, Made in USA

ID prodotto: CK4-D404C



Con questo switch KVM Secure Certificato NIAP puoi gestire fino a quattro computer contemporaneamente da una sola postazione utilizzando un solo schermo. Garantisce prestazioni e sicurezza senza compromessi a livello aziendale.

Gestisci fino a quattro postazioni desktop, workstation o server DVI contemporaneamente utilizzando una sola tastiera, mouse e un monitor ad risoluzione di 2560×1600 a 60 Hz. I LED di stato sui connettori della console, la porta CAC e gli indicatori di selezione consentono un feedback visivo immediato. La certificazione NIAP garantisce l'isolamento assoluto dei sistemi, impedendo qualsiasi trasferimento o perdita di dati tra le macchine collegate. Il sistema anti-manomissione integrato protegge l'unità dal momento della produzione: ogni tentativo di intrusione in fase di stoccaggio, durante il trasporto o in esercizio disattiva permanentemente il KVM e attiva allarmi visivi e acustici. Perfetto per ambienti che richiedono salvaguardia tra domini di sicurezza o conformità a rigorose normative.

Questo KVM sicuro è conforme ai seguenti profili e moduli di protezione:

- Profilo di Protezione per Dispositivi di Condivisione Periferica (PSD), Versione 4.0
- Modulo PP per Dispositivi di Uscita Audio Analogica, Versione 1.0
- Modulo PP per Dispositivi di Autenticazione Utente, Versione 1.0
- Modulo PP per Dispositivi Tastiera/Mouse, Versione 1.0
- Modulo PP per Dispositivi Video/Display, Versione 1.0

Una porta Common Access Card (configurabile) consente autenticazioni sicure attraverso una smart card su tutti i sistemi collegati, evitando la necessità di lettori dedicati su ciascuna macchina. Il

sistema avanzato di protezione tamper utilizza interruttori anti-manomissione che rilevano intrusioni fisiche e disabilitano immediatamente le funzionalità del dispositivo, attivando avvisi visivi e sonori. Un evidente sigillo tamper fornisce una chiara indicazione di accessi non autorizzati.

Progettato per professionisti IT, il nostro Switch KVM Secure è realizzato negli Stati Uniti, certificato NIAP e testato nel nostro Innovation Lab. È affidabile per operazioni mission-critical e scelto da enti governativi, militari e team di sicurezza aziendale in tutto il mondo. Unisce elevata affidabilità operativa e garanzia di sicurezza, ideale per gestire dati sensibili o classificati.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **Switch KVM Securo a 4 Monitor:** Controlla fino a quattro desktop, workstation o server DVI da un solo mouse, tastiera e quattro monitor 2560 x 1600 60Hz; Dotato di LED per porte console utente, porta Common Access Card (CAC) e indicatori di selezione porta
- **Certificato NIAP PSD 4.0:** Previene trasferimenti o perdite di dati, isola completamente i sistemi, senza memoria interna che trattiene o condivide informazioni; garantisce operazioni sicure in ambienti ad alta sicurezza con dati sensibili o riservati
- **Porta CAC Dedicata e Configurabile:** Trasmette i segnali CAC attraverso lo switch KVM ai sistemi collegati, abilitando l'accesso sicuro con smart card senza dover collegare un lettore a ciascun computer
- **Sistema di Protezione Anti-manomissione:** Gli switch anti-manomissione rilevano intrusioni fisiche, disabilitano il KVM e attivano allarmi visivi e acustici; Un sigillo anti-manomissione indica chiaramente eventuali accessi non autorizzati
- **La Scelta dei Professionisti IT:** I nostri switch KVM sicuri sono approvati NIAP, prodotti negli Stati Uniti e progettati per offrire sicurezza e affidabilità di livello enterprise; Scelti da team IT, governativi e militari di tutto il mondo

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	4
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Approvazioni a norma di legge	Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0 PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0 PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0 PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0 PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Lunghezza max cavo	19.7 ft [6 m]
Specifiche audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Supporto selezione porte	Pulsante

Connettore/i

Interfacce console	3 - USB 2.0 Type-A 4 - DVI-I (23 pin)
--------------------	--

1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Connettori host 16 - DVI-I (23 pin)

4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

8 - USB 2.0 Type-B

Software

Compatibilità con sistemi operativi Non è necessario alcun driver o software

Note/requisiti speciali

Nota Lo strumento di amministrazione e sicurezza CAC è supportato solo su Windows XP, 7, 8, 10 e 11

Le porte per tastiera e mouse non supportano tastiere wireless, mouse o altri dispositivi USB o periferiche

Indicatori

Indicatori LED 1 - LED di Visualizzazione:

Spento - Il monitor non è collegato

Acceso - Il monitor è collegato

Lampeggiante - Problema EDID

1 - LED CAC:

Spento - CAC non collegato

Acceso - CAC autorizzato e funzionante collegato

Lampeggiante - Periferica non CAC collegata

4 - LED di selezione porta:

Spento - Porta non selezionata

Acceso - Porta selezionata

Lampeggiante - Apprendimento EDID in corso

4 - LED di selezione CAC:

Spento - Porta CAC disabilitata o non selezionata

Acceso - Porta CAC abilitata

Lampeggiante - Apprendimento EDID in corso

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità	0% ~ 80% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Metal
Lunghezza prodotto	12.6 in [320 mm]
Larghezza prodotto	6.7 in [170 mm]
Altezza prodotto	4.9 in [125 mm]
Peso prodotto	4.2 lb [1.9 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	10.5 in [26.7 cm]
Larghezza del Pacco	16.0 in [40.6 cm]
Altezza del Pacco	7.0 in [17.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.0 lb [3.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Secure KVM Switch
	1 - Adattatore di alimentazione universale
	1 - Documentazione del Prodotto

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.